附件 2：

# 检验检测机构
# 资质认定证书附表



181201281131

检验检测机构名称：　安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司

批准日期：　2022 年 05 月 10 日

有效期至：　2024 年 02 月 07 日

批准部门：　安徽省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

02

# 注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限。定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

# 一、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司授权签字人及领域表

**证书编号：181201281131**

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 姓　名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料、建筑工程、 | | | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、总工、技术/质量负责人/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料、建筑工程 | | | |
| 3 | 王　磊 | 检测室主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑工程 | | | |
| 4 | 刘洪涛 | 试验室主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |
| 5 | 王　伟 | 检测室副主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑工程 | | | |
| 6 | 牛家友 | 试验室副主任/工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |
| 7 | 柳兆印 | 试验室副主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

检验检测机构地址:安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 2 | 混凝土 | 2.9 | 抗折强度（抗弯拉强度） | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020（T0558-2005） | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.11 | 干燥收缩值 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020 | | |
| 11 | 建筑石材 | 11.2 | 体积密度 | 《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020 | | |
| | | 11.3 | 吸水率 | 《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020 | | |
| | | 11.4 | 压缩强度 | 《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020 | | |
| 15 | 土工 | 15.7 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020（T0133-2019） | | |
| 21 | 涂料 | 21.16 | 柔韧性 | 《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1731-2020 | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | | |
| 36 | 建筑物 | 36.2 | 建筑沉降观测 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 14 | 排气道 | 14.1 | 垂直承载（垂直承载力） | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.7） | | |
| | | 14.2 | 抗柔性冲击（耐软物撞击） | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.8） | | |
| | | 14.3 | 外观（外观质量） | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.2） | | |
| | | 14.4 | 尺寸偏差 | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.3） | | |
| | | 14.5 | 体积密度 | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.4） | | |
| | | 14.6 | 吸水率 | 玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T854-2021（7.4） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.4 | 外观质量 | 蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T11968-2020（7.1） | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.3 | 纵向回缩率（烘箱试验） | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分 管材<br>GB/T18993.2-2020（8.7） | | |
| | | 21.4 | 静液压试验/静液压强度 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分 管材<br>GB/T18993.2-2020（8.4） | | |
| | | 21.4 | 静液压试验/静液压强度 | 冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分： 管材<br>GB/T 19473.2-2020（9.4） | | |
| | | 21.6 | 落锤冲击试验 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分 管材<br>GB/T18993.2-2020（8.9） | | |
| 24 | 电气导管及配件 | 24.4 | 弯曲性能 | 电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.21-2017（10.4） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

检验检测机构地址:阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 二 | **建筑节能材料** | | | | | |
| 12 | **玻璃** | 12.1 | 遮阳系数 | 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 | | |
| | | 12.2 | 可见光透射比 | 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 1页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 1 | 水泥 | 1.1 | 密度 | 水泥密度测定方法<br>GB/T 208-2014 | | |
| | | 1.2 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法<br>GB/T 1345-2005 | | |
| | | | | 水泥比表面积测定方法 勃氏法<br>GB/T 8074-2008 | | |
| | | 1.3 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）<br>GB/T 17671-1999 | | |
| | | | | 通用硅酸盐水泥<br>GB175-2007（8.6） | | |
| | | | | 砌筑水泥<br>GB/T 3183-2017（7.6） | | |
| | | 1.4 | 不溶物 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | | |
| | | 1.5 | 烧失量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | | |
| | | 1.6 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用硫酸钡重量法 | |
| | | 1.7 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用 EDTA 滴定法 | |
| | | 1.8 | 碱含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用火焰光度法 | |
| | | 1.9 | 氯离子含量 | 水泥原料中氯离子的化学分析方法<br>JC/T 420-2006 | | |
| 2 | 混凝土 | 2.1 | 配合比设计 | 喷射混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 372-2016（6）<br>高强混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 281-2012（6）<br>大体积混凝土施工标准<br>GB50496-2018（4.3）<br>自密实混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 283-2012(5)<br>轻骨料混凝土技术标准<br>JGJ/T 12-2019（5）<br>补偿收缩混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 178-2009(6)<br>公路水泥混凝土路面施工技术细则<br>JTG／T F30-2014(4.0)<br>纤维混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 221-2010（5） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 2 | 混凝土 | 2.1 | 配合比设计 | 透水水泥混凝土路面技术规程<br>CJJ/T 135-2009（3.3）<br>钢纤维混凝土<br>JG/T 472-2015（5.7） | | |
| | | 2.2 | 泌水率 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（12） | | |
| | | 2.3 | 压力泌水率 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（13） | | |
| | | 2.4 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（16） | | |
| | | 2.5 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（11） | | |
| | | 2.6 | 维勃稠度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（4.6） | | |
| | | 2.7 | 间隙通过性 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（8）<br>自密实混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 283-2012（附录A2） | | |
| | | 2.8 | 混凝土拌合物温度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（18） | | |
| | | 2.9 | 抗离析性能 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016（17）<br>自密实混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 283-2012（附录A3） | | |
| | | 2.10 | 轴心抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准<br>GB/T 50081-2019（5.6） | | |
| | | 2.11 | 抗折强度（抗弯拉强度） | 混凝土物理力学性能试验方法标准<br>GB/T 50081-2019（10）<br>公路工程水泥及水泥混凝土试验规程<br>JTG 3420-2020 T0558-2005 | | |
| | | 2.12 | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准<br>GB/T 50081-2019（9 附录E）<br>公路工程水泥及水泥混凝土试验规程<br>JTG 3420-2020 T0560-2005<br>T0561-2005 | | |
| | | 2.13 | 钢纤维混凝土拌合物中钢纤维体积率 | 纤维混凝土应用技术规程<br>JGJ/T 221-2010（附录F）<br>钢纤维混凝土<br>JG/T 472-2015（8.3） | | |
| | | 2.14 | 连续孔隙率 | 再生骨料透水混凝土应用技术规程<br>CJJ/T 253-2016（附录A） | | |
| | | 2.15 | 干表观密度 | 轻骨料混凝土应用技术标准<br>JGJ/T 12-2019（附录B2） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 2 | 混凝土 | 2.16 | 吸水率 | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019（附录 B3） | | |
| | | 2.17 | 软化系数 | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019（附录 B3） | | |
| | | 2.18 | 抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T0553-2005<br>喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016（附录 C） | | |
| | | 2.19 | 粘结强度 | 喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016（附录 D） | | |
| | | 2.20 | 坍落扩展度 | 自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012（附录 A1） | | |
| | | 2.21 | 扩展时间 | 自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012（附录 B） | | |
| | | 2.22 | 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量 | 混凝土氯离子含量检测技术规程 JGJ/T322-2013（附录 A、C、D） | | |
| | | 2.23 | 硬化混凝土中水溶性氯离子含量 | 混凝土氯离子含量检测技术规程 JGJ/T322-2013（附录 C） | | |
| | | 2.24 | 硬化混凝土中酸溶性氯离子含量 | 混凝土氯离子含量检测技术规程 JGJ/T322-2013（附录 D） | | |
| 3 | 砂浆 | 3.1 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 (8) | | |
| | | 3.2 | 干燥收缩值 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |
| | | 3.3 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009<br>蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017（附录 A）<br>混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018（7.6） | | |
| | | 3.4 | 抗渗性能 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |
| 4 | 钢材及焊（连）接件 | 4.1 | 抗拉强度（拉伸、最大力） | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019（5、附录 C）<br>预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014（8.3.1） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 4 | 钢材及焊（连）接件 | 4.2 | 屈服强度(或屈服力) | 预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 21839-2019（5）<br>预应力混凝土用钢绞线<br>GB/T 5224-2014（8.3.2）<br>预应力混凝土用螺纹钢筋<br>GB/T 20065-2016（8.2） | | |
| | | 4.3 | 伸长率 | 预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 21839-2019(5)<br>预应力混凝土用螺纹钢筋<br>GB/T 20065-2016（附录A、8.2）<br>预应力混凝土用钢绞线<br>GB/T 5224-2014（8.3.3） | | |
| | | 4.4 | 弯曲 | 预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T21839-2019（6）<br>金属材料管弯曲试验方法<br>GB/T 244-2020 | | |
| | | 4.5 | 反复弯曲 | 金属材料厚度等于或小于3mm薄板和薄带反复弯曲试验方法<br>GB/T 235-2013<br>金属材料 线材反复弯曲试验方法<br>GB/T 238-2013<br>预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 21839-2019(7) | | |
| | | 4.6 | 尺寸测量 | 钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋<br>GB/T 1499.1-2017(8.3)<br>钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.3)<br>钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012（10） | | |
| | | 4.7 | 断面收缩率 | 预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 21839-2019(5) | | |
| | | 4.8 | 弹性模量 | 预应力混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 21839-2019(8)<br>预应力混凝土用钢丝<br>GB/T 5223-2014(8.7) | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.1 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006<br>建设用砂<br>GB/T 14684-2011（7.7）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0337-1994 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第5页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.2 | 碱活性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006<br>建设用砂<br>GB/T 14684-2011（7.16　附录A） | | |
| | | 5.3 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005（T0340-2005）<br>建设用砂<br>GB/T 14684-2011（7.13.1） | | |
| | | 5.4 | 海砂中贝壳含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006<br>建设用砂<br>GB/T 14684-2011（7.12） | | |
| | | 5.5 | 氯离子含量（氯化物含量） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006 （6.18）<br>建设用砂<br>GB/T 14684-2011（7.11）<br>建筑及市政工程用净化海砂<br>JG/T 494-2016 | | |
| | | 5.6 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （6.2）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14684-2011（7.14） | | |
| 6 | 碎石、卵石集料 | 6.1 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （7.2）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2011（7.12） | | |
| | | 6.2 | 堆积密度(紧密密度) | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （7.6）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2011（7.13）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005　T0309-2005 | | |
| | | 6.3 | 碱活性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （7.16、7.17）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2011（7.15　附录A）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005（T0325-2005） | 只用快速法、砂浆长度法 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第6页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 6 | 碎石、卵石集料 | 6.4 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （7.5）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2011（7.14）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0307-2005 | | |
| | | 6.5 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 （7.11）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005（T0314-2000）<br>建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2011（7.9） | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.1 | 抗压强度 | 承重混凝土多孔砖<br>GB/T 25779-2010 （附录A）<br>非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009（附录A）<br>排水工程混凝土模块砌体结构技术规程<br>CJJ/T 230-2015 （附录B.2）<br>烧结普通砖 GB/T 5101-2017(7.3) | | |
| | | 7.2 | 泛霜试验 | 砌墙砖试验方法　GB/T 2542-2012（11） | | |
| | | 7.3 | 尺寸 | 混凝土砌块和砖试验方法<br>GB/T 4111-2013(4.2)<br>砌墙砖试验方法<br>GB/T 2542-2012(4)<br>蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T 11968-2020(7.1) | | |
| | | 7.4 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法<br>GB/T 4111-2013(4.3)<br>砌墙砖试验方法<br>GB/T 2542-2012(5)<br>烧结空心砖和空心砌块<br>GB/T 13545-2014（6.2）<br>蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T 11968-2006(7.1) | | |
| | | 7.5 | 孔洞率及孔洞结构 | 砌墙砖试验方法<br>GB/T 2542-2012（13） | | |
| | | 7.6 | 空心率 | 混凝土砌块和砖试验方法<br>GB/T 4111-2013（7） | | |
| | | 7.7 | 干燥收缩值 | 混凝土砌块和砖试验方法<br>GB/T 4111-2013（9）<br>砌墙砖试验方法<br>GB/T 2542-2012（14）<br>蒸压加气混凝土性能试验方法<br>GB/T 11969-2020（4） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 7页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.8 | 饱和系数 | 砌墙砖试验方法<br>GB/T 2542-2012(12) | | |
| 8 | 瓦 | 8.1 | 抗弯曲性能 | 屋面瓦试验方法<br>GB/T 36584-2018（5.1） | | |
| | | 8.2 | 抗冻性能 | 屋面瓦试验方法<br>GB/T 36584-2018（5.2.1）<br>混凝土瓦<br>JC/T 746-2007（附录 E） | | |
| | | 8.3 | 吸水率 | 屋面瓦试验方法<br>GB/T 36584-2018（5.4）<br>混凝土瓦<br>JC/T 746-2007（附录 C） | | |
| | | 8.4 | 耐急冷急热性 | 屋面瓦试验方法<br>GB/T 36584-2018（5.3） | | |
| | | 8.5 | 抗渗性能 | 屋面瓦试验方法<br>GB/T 36584-2018（5.5）<br>混凝土瓦<br>JC/T 746-2007 （附录 D） | | |
| | | 8.6 | 承载力 | 混凝土瓦<br>JC/T 746-2007（附录 B） | | |
| 9 | 路面砖 | 9.1 | 外观质量 | 触感引道路面砖<br>GB/T 38107-2019（7.1） | | |
| | | 9.2 | 尺寸 | 触感引道路面砖<br>GB／T 38107-2019（7.2） | | |
| | | 9.3 | 透水系数 | 透水路面砖和透水路面板<br>GB／T 25993-2010 （附录 C） | | |
| 10 | 陶瓷砖 | 10.1 | 抗热震性 | 陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定<br>GB/T 3810.9-2016 | | |
| 11 | 饰面石材 | 11.1 | 规格尺寸 | 天然大理石建筑板材<br>GB/T 19766-2016(7.1.3)<br>天然花岗岩建筑板<br>GB/T 18601-2009(6.2.2)<br>天然砂岩建筑板材<br>GB/T 23452-2009(6.2.2)<br>天然石灰石建筑板材<br>GB/T 23453-2009（6.1.2） | | |
| | | 11.2 | 体积密度 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验<br>GB/T 9966.3-2020 | | |
| | | 11.3 | 吸水率 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验<br>GB/T 9966.3-2020 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第8页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 11 | 饰面石材 | 11.4 | 压缩强度 | 天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验<br>GB/T 9966.3-2020 | | |
| | | 11.5 | 剪切强度 | 干挂饰面石材及其金属挂架<br>JC 830.1-2005（附录A） | | |
| 12 | 混凝土掺合料 | 12.1 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰<br>GB/T1596-2017（7.1）<br>水泥细度检验方法 筛析法<br>GB/T1345-2005<br>矿物掺合料应用技术规范<br>GB/T51003-2014（附录A） | 只用负压筛法 | |
| | | 12.2 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰<br>GB/T 1596-2017（附录A） | | |
| | | 12.3 | 流动度比 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉<br>GB/T 18046-2017（附录A） | | |
| | | 12.4 | 活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉<br>GB/T18046-2017（附录A）<br>用于水泥和混凝土中的粉煤灰<br>GB/T1596-2017（附录C） | | |
| | | 12.5 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰<br>GB/T 1596-2017（附录B）<br>用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉<br>GB/T 18046-2017（附录B） | | |
| | | 12.6 | 烧失量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017（6.3） | | |
| | | 12.7 | 三氧化硫含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用硫酸钡重量法 | |
| | | 12.8 | 游离氧化钙含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用甘油法 | |
| | | 12.9 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017<br>水泥原料中氯离子的化学分析方法<br>JC/T 420-2006 | | |
| | | 12.10 | 碱含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017 | 只用火焰光度法 | |
| | | 12.11 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法<br>GB/T 1346-2011 | | |
| | | 12.12 | 密度 | 水泥密度测定方法<br>GB/T 208-2014 | | |
| | | 12.13 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法<br>GB/T 8074-2008 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 9页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 13 | 矿粉 | 13.1 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005(T0353-2000) | | |
| | | 13.2 | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005(T0354-2000) | | |
| 14 | 石灰 | 14.1 | 氧化钙含量 | 建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法 JC/T 478.2-2013<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009（T0811-1994） | | |
| | | 14.2 | 氧化钙和氧化镁含量 | 建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法 JC/T 478.2-2013<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009（T0813-1994） | | |
| | | 14.3 | 氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009（T0812-1994） | | |
| 15 | 土工 | 15.1 | 界限含水率 | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123－2019 (9.2)<br>公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020（T0118-2007） | | |
| | | 15.2 | 颗粒分析 | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123－2019(8)<br>公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020<br>（T0115-1993、T0116-2007 ） | 只用甲种密度计测 | |
| | | 15.3 | 承载比 | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020（T0134-2019） | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.1 | 厚度、单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量<br>GB/T 328.4-2007<br>建筑防水卷材试验方法第 5 部分： 高分子防水卷材 厚度、单位面积质量<br>GB/T 328.5-2007<br>塑性体改性沥青防水卷材<br>GB18243-2008（6.3、6.4、6.6）<br>高分子防水材料第一部分片材<br>GB18173.1-2012（6.1.2、6.3.1）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB18242-2008（6.3、6.4、6.6）<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.4、6.5）<br>胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材<br>JC/T 1077-2008（6.3、6.4、6.6） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.1 | 厚度、单位面积质量 | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1076-2008（6.3、6.4、6.6）<br>胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1078-2008（6.3、6.4、6.6）<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB23441-2009（5.1、5.3、5.4）<br>聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.3.2）<br>玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.1.2、7.1.3、7.3）<br>湿铺防水卷材<br>GB/T 35467-2017（5.2、5.4、5.5） | | |
| | | 16.2 | 耐热性 | 建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材耐热性<br>GB/T 328.11-2007<br>塑性体改性沥青防水卷材<br>GB 18243-2008（6.6、6.8）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB 18242-2008（6.6、6.8）<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.5、6.14）<br>胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材<br>JC/T 1077-2008（6.6、6.8）<br>胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1076-2008（6.6、6.8）<br>胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1078-2008（6.6、6.8）<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB23441-2009（5.1、5.9）<br>湿铺防水卷材<br>GB/T 35467-2017（5.2、5.10） | | |
| | | 16.3 | 高温流淌性 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶<br>GB/T 18173.3-2014(6.3.7) | | |
| | | 16.4 | 耐热度 | 玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.3、7.6） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.5 | 低温弯折性 | 建筑防水卷材试验方法第15部分：高分子防水卷材低温弯折性<br>GB/T 328.15-2007<br>高分子防水材料 第1部分 片材<br>GB 18173.1-2012（6.3.1、附录B）<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.16）<br>聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.15）<br>高分子防水材料　第3部分：遇水膨胀橡胶<br>GB/T 18173.3-2014（6.3.1、6.3.6、附录C） | | |
| | | 16.6 | 粒料粘附性 | 建筑防水卷材试验方法第17部分：沥青防水卷材 矿物料粘附性<br>GB/T 328.17-2007<br>塑性体改性沥青防水卷材<br>GB18243-2008（6.6、6.16）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB18242-2008（6.6、6.17）<br>玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.3、7.11） | | |
| | | 16.7 | 不透水性 | 建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性<br>GB/T 328.10-2007<br>塑性体改性沥青防水卷材<br>GB18243-2008（6.6、6.10）<br>高分子防水材料第一部分片材<br>GB18173.1-2012（6.3.1、6.3.4）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB18242-2008（6.3、6.6、6.10）<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.19）<br>胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1076-2008（6.6、6.10） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.7 | 不透水性 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材<br>JC/T 1077-2008（6.6、6.10）<br>胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1078-2008（6.6、6.10）<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB23441-2009（5.1、5.11）<br>聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.8）<br>玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.3、7.9）<br>湿铺防水卷材<br>GB/T 35467-2017（5.2、5.12） | | |
| | | 16.8 | 低温柔性 | 建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材低温柔性<br>GB/T 328.14-2007<br>高分子防水材料　第3部分：遇水膨胀橡胶<br>GB/T 18173.3-2014（6.3.8） | | |
| | | 16.9 | 拉伸强度 | 高分子防水材料第一部分片材<br>GB18173.1-2012（6.3.1、6.3.2）<br>高分子防水材料第2部分：止水带<br>GB18173.2-2014（5.3.3）<br>高分子防水材料　第3部分：遇水膨胀橡胶<br>GB/T 18173.3-2014（6.3.1、6.3.3 | | |
| | | 16.10 | 拉力 | 塑性体改性沥青防水卷材<br>GB18243-2008（6.6、6.11）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB18242-2008（6.3、6.6、6.11）<br>胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材<br>JC/T 1077-2008（6.6、6.11） | | |
| | | 16.11 | 拉伸应力应变性能 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定<br>GB/T 528-2009 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.12 | 最大拉力 | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1076-2008（6.6、6.11）<br>胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材<br>JC/T 1078-2008（6.6、6.11） | | |
| | | 16.13 | 拉伸性能 | 建筑防水卷材试验方法第8部分：沥青防水卷材拉伸性能<br>GB/T 328.8-2007<br>建筑防水卷材试验方法第9部分：高分子防水卷材拉伸性能<br>GB/T 328.9-2007<br>橡胶物理试验方法　试样制备和调节通用程序<br>GB/T 2941-2006<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.8） | | |
| | | | | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.5）<br>玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.3、7.5）<br>湿铺防水卷材<br>GB/T 35467-2017（5.2、5.8） | | |
| | | 16.14 | 撕裂性能 | 建筑防水卷材试验方法第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）<br>GB/T 328.18-2007<br>建筑防水卷材试验方法第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能<br>GB/T 328.19-2007 | | |
| | | 16.15 | 撕裂力 | 湿铺防水卷材<br>GB/T35467-2017（5.2、5.9） | | |
| | | 16.16 | 撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定<br>GB/T 529-2008<br>橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程<br>GB/T 2941-2006<br>塑性体改性沥青防水卷材<br>GB18243-2008（6.6、6.15）<br>高分子防水材料第一部分片材<br>GB18173.1-2012（6.3.1、6.3.3）<br>弹性体改性沥青防水卷材<br>GB18242-2008（6.3、6.6、6.16） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 16 | 防水卷材 | 16.16 | 撕裂强度 | 预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.9）<br>高分子防水材料第2部分：止水带<br>GB18173.2-2014（5.3.5）<br>自粘聚合自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB23441-2009（5.1、5.8）<br>聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.12、6.13）<br>玻纤胎沥青瓦<br>GB/T 20474-2015（7.3、7.8） | | |
| | | 16.17 | 抗冲击性能 | 建筑防水卷材试验方法第24部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能<br>GB/T 328.24-2007<br>预铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.2、6.12）<br>高分子防水材料第2部分：止水带<br>GB18173.2-2014（5.3.3）<br>聚氯乙烯（PVC）防水卷材<br>GB 12952-2011（6.2、6.9） | | |
| 17 | 防水涂料 | 17.1 | 耐热性 | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T408-2005（5.3、5.6）<br>非固化橡胶沥青防水涂料<br>JC/T2428-2017(7.9) | | |
| | | 17.2 | 断裂伸长率 | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005（5.12） | 只用标准条件 | |
| | | 17.3 | 抗渗性(砂浆背水面) | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009（附录A） | | |
| | | 17.4 | 低温弯折性 | 建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>聚氨酯防水涂料<br>GB/T 19250-2013（6.3、6.11） | 只做热处理、碱处理、酸处理 | |
| | | 17.5 | 不透水性 | 建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009（7.4.2、7.7）<br>聚合物乳液建筑防水涂料<br>JC/T 864-2008（5.4.2.2、5.4.5）<br>水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005（5.3.4、5.7）<br>聚氨酯防水涂料<br>GB/T 19250-2013（6.3、6.12） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第15页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 17 | 防水涂料 | 17.6 | 低温柔性 | 建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>聚合物乳液建筑防水涂料<br>JC/T 864-2008(5.4.4)<br>水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005 (5.11)<br>非固化橡胶沥青防水涂料<br>JC/T 2428-2017(7.8)<br>建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008 | | |
| | | 17.7 | 拉伸性能 | 建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009（7.4.2、7.4）<br>聚合物乳液建筑防水涂料<br>JC/T 864-2008（5.4.2.2、5.4.3）<br>水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005（5.3.4、5.12）<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB 23441-2009（5.1、5.7）<br>聚氨酯防水涂料<br>GB/T 19250-2013（6.3、6.9） | | |
| | | 17.8 | 撕裂强度 | 建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>聚氨酯防水涂料<br>GB/T 19250-2013（6.3、6.10） | | |
| | | 17.9 | 混凝土抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防水涂料<br>GB 18445—2012（7.2.9） | | |
| | | 17.10 | 延伸性 | 非固化橡胶沥青防水涂料<br>JC/T 2428-2017(7.7) | | |
| 18 | 沥青及沥青混合料 | 18.1 | 沥青与粗集料的黏附性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011(T0616-1993、T0654-2011) | | |
| | | 18.2 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011(T0651-1993) | | |
| | | 18.3 | 乳化沥青筛上剩余量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011(T0652-1993) | | |
| | | 18.4 | 乳化沥青微粒离子电荷 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011(T0653-1993) | | |
| | | 18.5 | 乳化沥青破乳速度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011(T0658-1993) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第16页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 19 | 外加剂 | 19.1 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | 只用比重瓶法 | |
| | | 19.2 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012<br>水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | |
| | | 19.3 | pH值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | |
| | | 19.4 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | |
| | | 19.5 | 含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012<br>喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017（附录A、附录B） | | |
| | | 19.6 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | 只用电位滴定法 | |
| | | 19.7 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | 只用重量法 | |
| | | 19.8 | 总碱量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | 只用火焰光度法 | |
| | | 19.9 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.2）<br>普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 （4.1） | | |
| | | 19.10 | 泌水率比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.3）<br>普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 （12） | | |
| | | 19.11 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.4）<br>普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | |
| | | 19.12 | 凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.5）<br>普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 （11） | | |
| | | 19.13 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T23439-2017（附录A）<br>混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013（附录B） | 只用方法A | |
| | | 19.14 | 氧化镁含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017（6.27） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第17页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 19 | 外加剂 | 19.15 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999<br>混凝土膨胀剂 GB/T23439-2017（6.2.5） | | |
| | | 19.16 | 抗冻性能（50次冻融强度损失率比） | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009（4.1）<br>混凝土防冻剂 JC/T475-2004（6.2.4.5） | | |
| | | 19.17 | 相对耐久性 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009（4.2）<br>混凝土外加剂 GB8076-2008（6.6.3） | | |
| | | 19.18 | 坍落度1h经时变化量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016（4.2）<br>混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.1） | | |
| | | 19.19 | 抗水渗透性能 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009<br>砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.3.5）<br>混凝土防冻剂 JC/T475-2004（6.2.4.4） | | |
| | | 19.20 | 吸水量比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.2.7、5.3.6） | | |
| | | 19.21 | 防水剂安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | |
| | | 19.22 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | |
| | | 19.23 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.6.1）<br>建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009<br>砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.2.5）<br>混凝土防冻剂 JC/T475-2004（6.2.4.2） | | |
| | | 19.24 | 收缩率比 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009（8.1）<br>混凝土防冻剂 JC/T475-2004（6.2.4.3）<br>混凝土外加剂 GB8076-2008（6.6.2）<br>建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |
| | | 19.25 | 含水率 | 混凝土防冻剂 JC/T475-2004（附录A）<br>喷射混凝土用速凝剂 JC/T477-2005（6.4） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 19 | 外加剂 | 19.26 | 净浆凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录D） | | |
| | | 19.27 | 稳定性 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录C） | | |
| | | 19.28 | 砂浆强度 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录E） | | |
| | | 19.29 | 相容性 | 混凝土外加剂应用技术规范<br>GB50119-2013（附录A） | | |
| 20 | 涂料 | 20.1 | 白度 | 建筑材料与非金属矿产品 白度测量方法<br>GB/T 5950-2008 | | |
| | | 20.2 | 粘度 | 涂料粘度测定法<br>GB/T 1723-1993 | | |
| | | 20.3 | 细度 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定<br>GB/T 1724-2019 | | |
| | | 20.4 | 遮盖力 | 涂料遮盖力测定法<br>GB/T 1726-1979（1989） | | |
| | | 20.5 | 附着力 | 色漆和清漆拉开法附着力试验<br>GB/T 5210-2006 | | |
| | | 20.6 | 容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018(5.5.2)<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014(5.4)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009(6.5)<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.5)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.5)<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.5)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018(6.5)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014(7.4)<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012(5.4.2)<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009(5.5)<br>溶剂型外墙涂料<br>GB/T 9757-2001（5.3） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第19页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 20 | 涂料 | 20.7 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018(5.5.3)<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014(5.5)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009(6.6)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.6)<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.7)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018(6.6)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014(7.5)<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.6)<br>外墙无机建筑涂料<br>JG/T 26-2002(5.4)<br>水泥基渗透结晶型防水涂料<br>GB 18445-2012(7.2.5)<br>溶剂型外墙涂料<br>GB/T 9757-2001（5.4）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009(5.6) | | |
| | | 20.8 | 低温稳定性 | 乳胶漆耐冻融性的测定<br>GB/T 9268-2008<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.6）<br>合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018（5.5.4）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.10)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014（7.9）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.9)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018（6.7）<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.6)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.16）<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012（5.4.4） | 只用A法 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第20页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 20 | 涂料 | 20.9 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法<br>GB/T 1728-1979（2020）<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.3、5.8）<br>合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018（5.4、5.5.7）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.7)<br>弹性建筑涂料 JG/T 172-2014（7.3、7.7）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.8)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018（6.4、6.9）<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.4、6.8)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.7）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009（5.3、5.7）<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012（5.3、5.4.5） | | |
| | | 20.10 | 对比率 | 白色和浅色漆对比率的测定<br>GB/T 23981.0-2019<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.3、5.14）<br>合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018（5.4、5.5.10）<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014（7.3、7.8） | | |
| | | 20.11 | 耐水性 | 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.3、5.10）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.13)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014（7.3、7.11）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.13)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018（6.4、6.10）<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.4、6.10)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.12）<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012（5.3、5.4.8） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 20 | 涂料 | 20.12 | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定<br>GB/T 9265-2009<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.3、5.9）<br>合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018（5.4、5.5.8）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.14)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014（7.3、7.10）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.12)<br>建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018（6.4、6.11）<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.11）<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012（5.3、5.4.7） | | |
| | | 20.13 | 耐洗刷性 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定<br>GB/T 9266-2009<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（附录 C）<br>合成树脂乳液内墙涂料<br>GB/T 9756-2018（5.4、5.5.11）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.14)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.7）<br>水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2012（5.3、5.4.9） | | |
| | | 20.14 | 耐温变性 | 建筑涂料涂层耐温变性试验方法<br>JG/T 25-2017<br>合成树脂乳液外墙涂料<br>GB/T 9755-2014（5.3、5.18）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.15)<br>弹性建筑涂料<br>JG/T 172-2014（7.3、7.13）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.11) | | |
| | | 20.15 | 打磨性 | 建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.9）<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010 （6.4、6.10） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名 称 | | | |
| 20 | 涂料 | 20.16 | 柔韧性/柔性 | 腻子膜柔韧性测定法<br>GB/T 1748-1979（1989）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.19)<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.21)<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.4、6.13)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.14）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009（5.3、5.12） | | |
| | | 20.17 | 初期干燥抗裂性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018(6.4、6.8)<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015(6.4、6.10)<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.4、6.9)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.8）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009（5.3、5.8） | | |
| | | 20.18 | 粘结强度 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2018（6.17）<br>复层建筑涂料<br>GB/T 9779-2015（6.18）<br>建筑防水涂料试验方法<br>GB/T 16777-2008<br>建筑室内用腻子<br>JG/T 298-2010(6.4、6.12)<br>建筑外墙用腻子<br>JG/T 157-2009（6.4、6.13）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009（5.3、5.10、5.11） | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.1 | 外观质量 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定<br>GB/T 8806-2008 | | |
| | | 21.2 | 规格尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定<br>GB/T 8806-2008<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材<br>GB/T 19472.1-2019(8.3) | 只测壁厚、直径、不圆度 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 23页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.3 | 纵向回缩率（烘箱试验） | 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定<br>GB/T6671-2001（方法 B）<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分 聚乙烯双壁波纹管<br>GB/T 19472.1-2019（8.7）<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件<br>CJ/T 270-2017（7.4）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材<br>GB/T 18477.1-2007（8.8）<br>埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管<br>CJ/T 225-2011(8.4.5)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材<br>GB/T 19472.2-2017(8.4、8.5)<br>给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018（7.7）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分 加筋管材<br>GB/T 18477.2-2011（8.4.7）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材<br>GB/T 18477.3-2019(8.4.2)<br>建筑排水用高密度聚乙烯管材及管件<br>CJ/T 250-2018(7.7)<br>埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管<br>CJ/T 329-2010(7.4)<br>冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分 管材<br>GB/T 18993.2-2003（8.7） | | |
| | | 21.4 | 静液压试验/静液压强度 | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法<br>GB/T 6111-2018<br>给水用硬聚氯乙烯（PVC_U）管材<br>GB/T 10002.1-2006(7.10)<br>给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2 部分：管材<br>GB/T 13663.2-2018(7.4)<br>冷热水用聚丁烯（PB）管材<br>GB19473.2-2004（7.6）<br>冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017(8.4)<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分 加筋管材<br>GB/T 18477.2-2011(8.4.5) | 只测公称外径≤200mm 尺寸管材 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第24页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.4 | 静液压试验/静液压强度 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材<br>GB／T 18477.3-2019(8.4.8)<br>冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分 管材<br>GB/T 18993.2-2003（8.8）<br>非开挖工程用聚乙烯管<br>CJ/T 358-2019（7.5） | 只测公称外径≤200mm尺寸管材 | |
| | | 21.5 | 冲击性能 | 热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法<br>GB/T 14152-2001<br>给水用硬聚氯乙烯（PVC_U）管材<br>GB/T 10002.1-2006(7.9)<br>建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材<br>GB/T 5836.1-2018(7.9)<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分 加筋管材<br>GB/T 18477.2-2011(8.4.4)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分 硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材<br>QB/T 2667.1-2004（5.4.4）<br>非开挖工程用聚乙烯管<br>CJ/T 358-2019（7.16）<br>建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材<br>GB/T 33608-2017(7.7)<br>埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管<br>CJ/T 329-2010(7.6)<br>聚丙烯静音排水管材及管件<br>CJ/T 273-2012(6.4.1.4)<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材<br>GB／T 18477.3-2019(8.4.4)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材<br>GB／T 19472.2-2017(8.10)<br>埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011(8.4.2)<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材<br>GB/T 18477.1-2007(8.6)<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件<br>CJ/T 270-2017(7.6)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材<br>GB／T 19472.1-2019(8.5) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.6 | 落锤冲击试验 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分 管材 GB/T 18993.2-2003（8.9） | | |
| | | 21.7 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T1633-2000<br>热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 | | |
| | | 21.8 | 拉伸屈服强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003<br>热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003<br>热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | |
| | | 21.9 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003<br>热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003<br>热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | |
| | | 21.10 | 简支梁冲击试验 | 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 GB/T 18743-2002 | 只测冲击能量15J、50J | |
| | | 21.11 | 扁平试验 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017(7.9)<br>聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012(6.4.1.3) | | |
| | | 21.12 | 环刚度 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015<br>埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010(7.5)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017(8.9)<br>埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011(8.4.1)<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017(7.5) | 只测DN≤800mm尺寸管材 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第26页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 21 | 管材及管件 | 21.13 | 环柔性 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管<br>GB/T 19472.1-2019（8.6）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材<br>GB/T 18477.1-2007（8.7）<br>非开挖工程用聚乙烯管<br>CJ/T 358-2019（7.14）<br>埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管<br>CJ/T 329-2010(7.7)<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材<br>GB/T 18477.3-2019(8.4.5)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材<br>GB/T 19472.2-2017(8.11)<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件<br>CJ/T 270-2017(7.7)<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材<br>GB/T 19472.1-2019(8.6) | 只测DN≤800mm尺寸管材 | |
| 22 | 电线电缆、电气元件 | 22.1 | 不延燃试验（阻燃性能） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法<br>GB/T 18380.12-2008<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置<br>GB/T 18380.11-2008<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置<br>GB/T 18380.21-2008<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法<br>GB/T 18380.22-2008<br>阻燃和耐火电线电缆通则<br>GB/T 19666-2019(6.1) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 27页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 22 | 电线电缆、电气元件 | 22.2 | 绝缘电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008 （2.4）<br>电线电缆电性能试验方法第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007<br>额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008(2.4)<br>额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004(7.4) | | |
| | | 22.3 | 导体电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008 （2.1）<br>电线电缆电性能试验方法 第四部分 导体直流电阻试验<br>GB/T 3048.4-2007<br>额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>GB/T 10491.1-2004(7.1)<br>电缆的导体 GB/T 3956-2008（附录 A）<br>额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB /T 5013.2-2008（2.1） | | |
| | | 22.4 | 电压试验 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T5023.2-2008（2.2、2.3）<br>电线电缆电性能试验方法第 8 部分： 交流电压试验<br>GB/T3048.8-2007<br>额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008(2.2、2.3)<br>额定电压 450750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004(7.2、7.3) | | |
| | | 22.5 | 导体直径 | 电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验<br>GB/T 3048.2-2007（6.4）<br>裸电线试验方法第 2 部分： 尺寸测量<br>GB/T 4909.2-2009 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 22 | 电线电缆、电气元件 | 22.6 | 颜色和标志的耐擦性检查 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008（1.8）<br>额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008（1.8）<br>电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定<br>GB/T 6995.1-2008<br>额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004（7.5） | | |
| | | 22.7 | 绝缘厚度 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008(1.9)<br>额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB /T 5013.2-2008（1.9）<br>额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004（7.6）<br>电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008（8.1） | | |
| | | 22.8 | 护套厚度 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB /T 5013.2-2008(1.10)<br>额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法<br>GB/T5023.2-2008(1.10)<br>额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004（7.7）<br>电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008(8.2) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 22 | 电线电缆、电气元件 | 22.9 | 外形尺寸和椭圆度测量 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008(1.11)<br>额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法<br>GB /T 5013.2-2008(1.11)<br>额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆<br>JB/T 10491.1-2004(7.8)<br>电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008(8.3) | | |
| 23 | 家用和类似用途插头插座 | 23.1 | 拨出插头所需的力 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008(22) | | |
| | | 23.2 | 耐横向应力 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008(13.14) | | |
| 24 | 电气导管及配件 | 24.1 | 外观检查 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG 3050-1998(6.2) | | |
| | | 24.2 | 规格尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG 3050-1998(6.3)<br>电缆管理用导管系统 第 1 部分通用要求<br>GB/T 20041.1-2015(8)<br>电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997(5)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材第 1 部分 硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材<br>QB/T 2667.1-2004(5.3)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材第 2 部分：聚乙烯 （PE）多孔一体管材<br>QB/T 2667.2-2004(5.3)<br>电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.21-2017（8）<br>电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.22-2009（8）<br>电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.23-2009（8）<br>电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.24-2009（8） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第30页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 24 | 电气导管及配件 | 24.3 | 抗压性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG/T 3050-1998(6.4)<br>电缆管理用导管系统第1部分通用要求<br>GB/T 20041.1-2015(10.2)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材<br>QB/T 2667.1-2004(5.4.5)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯 （PE）多孔一体管材<br>QB/T 2667.2-2004(5.4.3)<br>电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求<br>GB /T 20041.24-2009（10.2）<br>电缆管理用导管系统 第22部分：可弯曲导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.22-2009（10.2） | | |
| | | 24.4 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG3050-1998(6.6)<br>电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求<br>GB 20041.21-2008（10.4）<br>电缆管理用导管系统 第22部分：可弯曲导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.22-2009 （10.4）<br>电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.24-2009 （10.4） | | |
| | | 24.5 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG/T3050-1998(6.5)<br>电缆管理用导管系统 第1部分通用要求<br>GB/T 20041.1-2015（10.3）<br>电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求<br>GB/T 20041.24-2009（10.3） | | |
| | | 24.6 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG 3050-1998(6.8) | | |
| | | 24.7 | 阻燃性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG 3050-1998(6.10) | 只做自熄性试验 | |
| | | 24.8 | 电气性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件<br>JG 3050-1998(6.11) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第31页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 25 | 土工格栅 | 25.1 | 网眼尺寸 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008（附录A）<br>土工合成材料 塑料土工格栅<br>GB／T 17689-2008（6.2） | | |
| | | 25.2 | 网眼数目 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008（附录A）<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006　T1114-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品　第3部分：玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T 776.3-2010（附录B） | | |
| | | 25.3 | 断裂强力（拉伸强度） | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008（附录B）<br>土工合成材料 塑料土工格栅<br>GB/T 17689-2008（6.5）<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006　T1121-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品　第3部分：玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T 776.3-2010(附录C)<br>土工合成材料 宽条拉伸试验方法<br>GB/T 15788-2017 | | |
| | | 25.4 | 断裂伸长率（标称伸长率） | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008（附录B）<br>土工合成材料 塑料土工格栅<br>GB/T 17689-2008（6.5）<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006　T1121-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品第3部分：<br>玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T 776.3-2010（附录C）<br>土工合成材料 宽条拉伸试验方法<br>GB/T 15788-2017 | | |
| 26 | 路缘石 | 26.1 | 外观质量和尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016（附录A） | | |
| | | 26.2 | 抗折强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016（附录B） | | |
| | | 26.3 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016（附录C） | | |
| | | 26.4 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016（附录D） | | |
| | | 26.5 | 抗盐冻性 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016（附录E） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 27 | 混凝土用水 | 27.1 | PH值 | 水质 PH值的测定 玻璃电极法<br>GB 6920-1986<br>混凝土用水标准<br>JGJ 63-2006（4） | | |
| | | 27.2 | 不溶物 | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB 11901-1989 | | |
| | | 27.3 | 可溶物 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8） | | |
| | | 27.4 | $Cl^-$（mg/L） | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法<br>GB 11896-1989 | | |
| | | 27.5 | $SO_4^{2-}$（mg/L） | 水质 硫酸盐的测定 重量法<br>GB 11899-1989 | | |
| 28 | 胶浆料 | 28.1 | 截锥流动度 | 水泥基灌浆材料应用技术规范<br>GB/T 50448-2015（附录A.0.2）<br>水泥基灌浆材料<br>JC/T 986-2018（7.3、7.1.4）<br>钢筋连接用套筒灌浆料<br>JG/T 408-2019（附录A） | | |
| | | 28.2 | 流锥流动度 | 水泥基灌浆材料应用技术规范<br>GB/T 50448-2015(A.0.3)<br>水泥基灌浆材料<br>JC/T 986-2018（7.5、7.1.4）<br>铁路后张法预应力混凝土梁管压浆技术条件<br>TB/T 3192-2008（附录A） | | |
| | | 28.3 | 坍落扩展度 | 水泥基灌浆材料应用技术规范<br>GB/T 50448-2015(A.0.4)<br>普通混凝土拌合物性能试验方法标准<br>GB/T 50080-2016<br>水泥基灌浆材料<br>JC/T 986-2018（7.4、7.1.4） | | |
| | | 28.4 | 抗压强度 | 水泥基灌浆材料应用技术规范<br>GB/T 50448-2015(A.0.5)<br>钢筋连接用套筒灌浆料<br>JG/T 408-2019（附录B）<br>水泥胶砂强度检验方法（ISO）法<br>GB/T 17671-1999<br>混凝土物理力学性能试验方法标准<br>GB/T 50081-2019<br>水泥基灌浆材料<br>JC/T 986-2018（7.6、7.1.4） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 33页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 28 | 胶浆料 | 28.5 | 竖向膨胀率 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015(A.0.6)<br>钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019（附录 C）<br>混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013（附录 C）<br>水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018（7.7、7.1.4） | 只用接触式测量法（架百分表法） | |
| | | 28.6 | 细度 | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018（7.2）<br>混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | |
| | | 28.7 | 泌水率 | 普通混凝土拌合物试验方法标准 GB/T 50080-2016<br>水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015(4.2.8)<br>钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019（6.7）<br>水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018（7.4、7.1.4） | | |
| | | 28.8 | 28d 自干燥收缩 | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019 （附录 D） | | |
| 29 | 钢纤维 | 29.1 | 抗拉强度 | 纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010（附录 A1）<br>钢纤维混凝土 JG/T472-2015（附录 B8） | | |
| | | 29.2 | 弯折性能 | 纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010（附录 A2）<br>钢纤维混凝土 JG/T 472-2015（附录 B7） | | |
| | | 29.3 | 尺寸偏差 | 纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010（附录 A3）<br>钢纤维混凝土 JG/T 472-2015（附录 B2、B3） | | |
| | | 29.4 | 杂质含量 | 纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010（附录 A6）<br>钢纤维混凝土 JG/T 472-2015（附录 B6） | | |
| 30 | 轻集料 | 30.1 | 颗粒级配 | 轻集料及其试验方法　第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（5） | | |
| | | 30.2 | 堆积密度 | 轻集料及其试验方法　第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（6） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第34页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 30 | 轻集料 | 30.3 | 筒压强度 | 轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（9） | | |
| | | 30.4 | 吸水率 | 轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（11） | | |
| | | 30.5 | 烧失量 | 轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（16） | | |
| | | 30.6 | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法　第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010（17） | | |
| 31 | 石膏 | 31.1 | 凝结时间 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012（7.4.2）<br>建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999 | | |
| | | 31.2 | 抗折强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012（7.4.4.1）<br>建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999 | | |
| | | 31.3 | 抗压强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012（7.4.4.2）<br>建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999 | | |
| | | 31.4 | 拉伸粘结强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012（7.4.4.3） | | |
| | | 31.5 | 体积密度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012（7.4.5） | | |
| 二 | 市政工程 | | | | | |
| 32 | 公路路基路面 | 32.1 | 路基路面几何尺寸 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0911-2019） | | |
| | | 32.2 | 路面厚度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0912-2019） | | |
| | | 32.3 | 平整度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0931-2008） | | |
| | | 32.4 | 路面水泥混凝土抗压强度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0954-1995） | | |
| | | 32.5 | 回弹弯沉 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0951-2008、T0953-2008） | | |
| | | 32.6 | 构造深度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0961-1995） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路 16 号　　第 35页 共 38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 32 | 公路路基路面 | 32.7 | 路面摩擦系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0964-2008） | | |
| | | 32.8 | 渗水试验 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0971-2019） | | |
| 三 | 室内环境质量 | | | | | |
| 33 | 室内环境 | 33.1 | 氡 | 建筑室内空气中氡检测方法标准 T/CECS 569-2019<br>民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（6.0.6） | 只用泵吸闪烁室法 | |
| 四 | 节能保温材料 | | | | | |
| 34 | 密封材料 | 34.1 | 拉伸粘结性/拉伸模量 | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017<br>中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013（5.1.3、5.9）<br>建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2005（6.1.2、6.8） | 只测 23℃时拉伸粘结性和拉伸模量 | |
| | | 34.2 | 定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017<br>中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013（5.1.3、5.10） | 只测标准条件下定伸粘结性 | |
| | | 34.3 | 硬度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008<br>中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013（5.1.3、5.7）<br>建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2005（6.1.2、6.7） | | |
| | | 34.4 | 剥离粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002<br>金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016（5.14） | 只用铝合金板基材测剥离粘结性 | |
| 35 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 35.1 | 酸度系数 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017(10.1、10.2、10.3)<br>纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008（6.2、 8.1、9.1、10.1 11.1、12.1 、13.1、14.1） | | |
| | | 35.2 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017（6.31） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 35 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 35.3 | 软化系数 | 轻骨料混凝土技术标准<br>JGJ/T 12-2019(B.3)<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013(7.4.3) | | |
| | | 35.4 | 泛碱性 | 膨胀珍珠岩保温板建筑保温工程应用技术规程<br>DB34/T 5078-2017（附录B） | | |
| 36 | 耐碱网格布 | 36.1 | 涂塑量/可燃物含量 | 增强制品试验方法　第2部分 玻璃纤维可燃物含量的测定<br>GB/T 9914.2-2013 | | |
| | | 36.2 | 氧化锆和氧化钛含量 | 耐碱玻璃纤维网布<br>JC/T 841-2007（5.1）<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013(7.8.4)<br>玻璃纤维工业用玻璃球<br>JC 935-2004(2010)（附录A） | | |
| 37 | 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 37.1 | 主型材质量 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017（7.5） | | |
| | | 37.2 | 主型材壁厚 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017（7.3.1）<br>建筑用塑料窗<br>GB/T 28887-2012（6.1.2.2） | | |
| | | 37.3 | 加热后尺寸变化率 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017（7.6） | | |
| | | 37.4 | 主型材落锤冲击 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017（7.8.1） | | |
| | | 37.5 | 主型材的可焊性/焊接角最小破坏力 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017（7.17）<br>建筑用塑料窗<br>GB/T 28887-2012（附录C） | | |
| | | 37.6 | 主型材的传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法<br>GB/T 8484-2020 | | |
| | | 37.7 | 拉伸屈服应力及拉伸断裂应变 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材<br>GB/T 8814-2017(7.11)<br>塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则<br>GB/T 1040.1-2018<br>塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件<br>GB/T 1040.2-2006 | | |
| | | 37.8 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定<br>GB/T 1633-2000 | | |
| | | 37.9 | 增强型钢最小壁厚 | 建筑用塑料窗<br>GB/T 28887-2012（6.13） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第37页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 38 | 铝合金型材 | 38.1 | 纵向抗剪 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | 只测室温下纵向抗剪试验 | |
| | | 38.2 | 横向拉伸 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | 只测室温下横向拉伸试验 | |
| | | 38.3 | 基材横截面尺寸及允许偏差 | 铝合金门窗 GB/T 8478-2020（6.1.2.1） 铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017（5.2.1） | | |
| 39 | 抹面胶浆 | 39.1 | 吸水量 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013(6.3.3、6.6.5) | | |
| | | 39.2 | 不透水性 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013(6.6.6) | | |
| | | 39.3 | 抗冲击性 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013(6.3.4、6.6.4) | | |
| 40 | 锚栓 | 40.1 | 圆盘抗拔力标准值 | 外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012（附录D） | | |
| 41 | 热镀锌电焊网 | 41.1 | 镀锌层质量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 | | |
| 五 | 建筑节能工程 | | | | | |
| 42 | 建筑外窗 | 42.1 | 现场气密性 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019（6.3） | | |
| | | 42.2 | 保温性能 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | 只测外窗的传热系数 | |
| 43 | 照明系统 | 43.1 | 照度值 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019(8.2) 照明测量方法 GB/T 5700-2008（6.1） | | |
| | | 43.2 | 照明功率密度 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019(8.2) 照明测量方法 GB/T 5700-2008（6.6） | | |
| 44 | 化学锚栓节能检测 | 44.1 | 化学锚栓承载力 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019(6.5) | | |
| 六 | 建筑工程 | | | | | |
| 45 | 砌体结构 | 45.1 | 水泥抹灰砂浆抗压强度 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017（附录B） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州琅琊山路16号　　第38页 共38页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 46 | 装配式结构 | 46.1 | 套筒灌浆饱满度 | 装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485-2019（附录B.1）<br>装配式混凝土结构检测技术规程 DB34/T 5072-2017（附录B）<br>装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程 T/CECS 683-2020（4） | 只用预埋传感器法 | |
| 47 | 钢结构 | 47.1 | 焊缝内部缺陷 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019（6.3.7） | 只用超声波探伤法 | |
| 48 | 混凝土强度 | 48.1 | 劈裂抗拉强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016（7）<br>公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019（T0958-2019） | | |
| | | 48.2 | 抗折强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016（8） | | |
| 49 | 绝缘电阻检测 | 49.1 | 绝缘电阻 | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015（17.1） | | |
| 50 | 混凝土结构 | 50.1 | 混凝土强度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013（附录A） | 只用回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法 | |

# 一、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司授权签字人及领域表

证书编号：181201281131

地址： 阜阳市颍州琅琊山路16号

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量、节能保温材料、建筑节能工程、建筑工程 | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、总工、质量（技术）负责人/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量、节能保温材料、建筑节能工程、建筑工程 | |
| 3 | 王磊 | 副总工/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑工程 | |
| 4 | 刘洪涛 | 试验室主任、副总工/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程 | |
| 5 | 牛家友 | 试验室和室内环境室副主任/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量 | |
| 6 | 柳兆印 | 试验室和建筑节能副主任/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、节能保温材料、建筑节能工程 | |

# 一、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司授权签字人及领域表

证书编号：181201281131

地址： 阜阳市颍州琅琊山路16号

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量、节能保温材料、建筑节能工程、建筑工程 | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、总工、质量（技术）负责人/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量、节能保温材料、建筑节能工程、建筑工程 | |
| 3 | 王磊 | 副总工/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑工程 | |
| 4 | 刘洪涛 | 试验室主任、副总工/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程 | |
| 5 | 牛家友 | 试验室和室内环境室副主任/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、室内环境质量 | |
| 6 | 柳兆印 | 试验室和建筑节能副主任/高工 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、市政工程、节能保温材料、建筑节能工程 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址： 阜阳市颍州琅琊山路16号 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名 称 | | | |
| 二 | 建筑节能材料 | | | | | 2020.7.6日批准表 |
| 5 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 5.1 | 压缩强度/抗压强度 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | |
| 13 | 建筑外窗 | 13.1 | 气密性 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | 只测2.0mx2.0m以下样品 | |
| | | 13.2 | 水密性 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | |
| | | 13.3 | 抗风压性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | 2020.9.7日批准表 |
| 7 | 砖、砌块 | 7.1 | 强度等级 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.2 | 密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.4 | 抗折强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.5 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.7 | 抗冻性 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | |
| 10 | 土工 | 10.1 | 含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0103-2019 T0104-2019 | | |
| | | 10.2 | 密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0107-1993 T0109-1993 T0110-1993 T0111-1993 | | |
| | | 10.7 | 击实 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0131-2019 | | |
| | | 10.8 | 无侧限抗压强度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0148-1993 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

地址： 阜阳市颍州琅琊山路16号 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名 称 | | | |
| 10 | 土工 | 10.9 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0133-2019 | | |
| | | 10.10 | 承载比 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0134-2019 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第1页 共2页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | 2018.2.8日批准表 |
| 2 | 混凝土 | 2.10 | 劈裂抗拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 T0560-2005 T0501-2005 | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.1 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | |
| | | 7.2 | 吸水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | |
| | | 7.4 | 密度（块体密度） | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | |
| | | 7.7 | 尺寸偏差 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020（7.1） | | |
| | | 7.8 | 外观质量 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2020（7.1） | | |
| | | 7.12 | 抗折强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 （4.3.3） | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.13 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020（3） | | 2021.8.1实施 |
| | | 7.15 | 抗冻性 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020（6） | | 2021.8.1实施 |
| 13 | 矿粉 | 13.4 | 塑性指数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020　T0118-2007 | | |
| 15 | 土工 | 15.1 | 界限含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0118-2007　T 0119-1993 | | |
| | | 15.2 | 含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0103-2019　T 0104-2019 | | |
| | | 15.3 | 密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020　(T0107-1993 T0109-1993 T0110-1993 T0111-1993） | | |
| | | 15.4 | 击实 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020　T0131-2019 | | |
| | | 15.5 | 颗粒分析 | 公路土工试验规 JTG 3430-2020 T0115-1993 | | |
| | | 15.6 | 无侧限抗压强度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020　T0148-1993 | | |
| | | 15.8 | 承载比 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 T0134-2019 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

## 证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第2页 共2页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名　称 | | | |
| 21 | 涂料 | 21.9 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020 | | 2021.10.1实施 |
| 24 | 电线电缆、电气元件 | 24.1 | 阻燃性能 | 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-2019　(6.1) | | |
| | | 24.3 | 电压试验 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件　第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020（15.3） | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | | |
| 34 | 钢筋混凝土结构 | 34.1 | 混凝土抗压强度 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程　T/CECS02:2020 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围（标准变更）

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 15 | 土工 | 15.3 | 密度 | 公路路基路面现场测试 JGJ 3450-2019<br>T0921-2019 T0923-2019 T0924-2019<br>土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | |
| | | 15.8 | 承载比 | 公路路基路面现场测试规程 JTG3540-2019<br>T0941-2019 | | |
| 21 | 涂料 | 21.3 | 细度 | 涂料细度测定法 GB/T1724-2019 | 只用方法 B | |
| | | 21.10 | 对比率 | 白色和浅色漆对比率的测定<br>GB/T 23981.1-2019 | 只用方法 B | |
| 22 | 管材及管件 | 22.3 | 纵向回缩率 | 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管<br>GB/T 19472.1-2019（8.7） | 只用方法 B | |
| | | 22.12 | 环柔性 | 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管<br>GB/T 19472.1-2019（8.6） | | |
| 28 | 钢结构的连接件 | 28.1 | 螺栓实物最小荷载（或楔负载） | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020（附录 B.0.1） | | |
| | | 28.2 | 连接副扭矩系数 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020（附录 B.0.4） | | |
| | | 28.3 | 连接副预拉力(连接副紧固轴力) | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020（附录 B.0.2） | | |
| | | 28.4 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020（附录 B.0.7） | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | | |
| 37 | 钢结构 | 37.2 | 涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020（附录 E） | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围（标准变更）

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 10 | 管材及管件 | 10.1 | 环柔性 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019（8.6） | | |
| 15 | 混凝土 | 15.2 | 混凝土中氯离子 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004（附录H） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 1 | 水泥 | 1.1 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.2 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.3 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.4 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999 | | |
| | | 1.5 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 | | |
| 2 | 混凝土 | 2.1 | 配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011 | | |
| | | 2.2 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.3 | 坍落度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.4 | 扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.5 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.6 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.7 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | |
| | | 2.8 | 抗水渗透 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 2.9 | 抗冻 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| 3 | 砂浆 | 3.1 | 配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010<br>抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3.2 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| 3 | 砂浆 | 3.3 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.4 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.5 | 立方体抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.6 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.7 | 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T25181-2019（附录C） | | |
| | | 3.8 | 抗冻性能 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| 4 | 钢材及焊（连）接件 | 4.1 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2)<br>复合钢板力学性能及工艺性能试验方法 GB/T6396-2008<br>钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.2)<br>钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014<br>焊接接头拉伸试验方法 GB/T2651-2008<br>钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016（附录A） | | |
| | | 4.2 | 屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.2)<br>钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2) | | |
| | | 4.3 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 3 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2)<br>钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.2) | | |
| 4 | 钢材及焊（连）接件 | 4.4 | 弯曲 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-2010<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2)<br>钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.2)<br>复合钢板力学及工艺性能试验方法 GB/T6396-2008<br>钢筋焊接接头试验方法 JGJ/T27-2014 | | |
| | | 4.5 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2) | | |
| | | 4.6 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.4)<br>钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018(8.4)<br>混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015(5.3.4)<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 | | |
| | | 4.7 | 钢筋接头残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016 附录A | | |
| | | 4.8 | 最大力总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018(8.2)<br>钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016 附录A | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.1 | 筛分析(颗粒级配) | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011(7.3)<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0327-2005 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 4 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5.2 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.4）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0333-2000 | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.3 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.6）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0335-1994 | | |
| | | 5.4 | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.13.2）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0350-2005 | | |
| | | 5.5 | 石粉含量(MB值) | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.5） | | |
| | | 5.6 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTGE42-2005 T0334-2005 | | |
| | | 5.7 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.18）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0332-2005 T0343-1994 | | |
| | | 5.8 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.19）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0330-2005 | | |
| | | 5.9 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0330-2005 T0328-2005 | | |
| | | 5.10 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.15）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0331-2005 | | |
| 6 | 碎石、卵石集料 | 6.1 | 筛分析（颗粒级配） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.3）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0302-2005 | | |
| | | 6.2 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.4） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 5 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0310-2005 | | |
| | | 6.3 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.5）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0310-2005 | | |
| 6 | 碎石、卵石集料 | 6.4 | 针、片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.6）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0311-2005 T0312-2005 | | |
| | | 6.5 | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.11）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0316-2005 | | |
| | | 6.6 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.10） | | |
| | | 6.7 | 粗集料磨耗试验 | 公路工程集料试验规程 JTGE42-2005 T0317-2005 | | |
| | | 6.8 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.17）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0305-1994 T0306-1994 | | |
| | | 6.9 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0304-2005 | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.1 | 强度等级 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008<br>混凝土实心砖<br>GB/T21144-2007（附录A）<br>蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014（附录B） | | |
| | | 7.2 | 密度（块体密度） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| | | 7.3 | 石灰爆裂 | 砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7.4 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008<br>蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014（附录A） | | |
| | | 7.5 | 含水率（吸水率） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.6 | 相对含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013 | | |
| | | 7.7 | 抗冻性(冻融试验) | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| 8 | 路面砖 | 8.1 | 外观质量 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.2)<br>触感引道路面砖 NY/T 670-2003（7.2）<br>透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010(7.1)<br>混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 （附录A）<br>预制混凝土护坡砌块 DB34/T 1930-2013(6.1)<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016 （2）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012（6.1） | | |
| | | 8.2 | 尺寸偏差 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.3)<br>触感引道路面砖 NY/T 670-2003（7.3）<br>透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010(7.1)<br>混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 （附录B）<br>预制混凝土护坡砌块 DB34/T 1930-2013(6.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（3）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012（6.2） | | |
| | | 8.3 | 抗压强度 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.4)<br>混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录C）<br>触感引道路面砖 NY/T 670-2003（附录A）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录A）<br>预制混凝土护坡砌块 DB34/T 1930-2013(6.4.1)<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016 （9） | | |
| | | 8.4 | 抗折强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录D）<br>触感引道路面砖 NY/T 670-2003（附录B）<br>透水路面砖和透水路面板<br>GB/T 25993-2010(附录A)<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录B）<br>预制混凝土护坡砌块 DB34/T 1930-2013(6.4.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（10） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 7 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8.5 | 防滑性能 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录G）<br>透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（5）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录H） | | |
| | | 8.6 | 吸水率 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003（7.5.2）<br>混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录F）<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（4） | | |
| 8 | 路面砖 | 8.7 | 抗冻性 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.6)<br>混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录E）<br>触感引道路面砖 NY/T 670-2003 （7.5.3）<br>透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010（7.5）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录G）<br>预制混凝土护坡砌块 DB34/T 1930-2013(6.5.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（6） | | |
| | | 8.8 | 劈裂抗拉强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010（附录B）<br>混凝土路面砖性能试验方法 GB/T32987-2016（11） | | |
| 9 | 陶瓷砖 | 9.1 | 断裂模数和破坏强度 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T3810.4-2016 | | |
| | | 9.2 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T3810.3-2016 | | |
| | | 9.3 | 表观相对密度 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T3810.3-2016（6.3） | | |
| | | 9.4 | 容重 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T3810.3-2016（6.4） | | |
| | | 9.5 | 抗冻性 | 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定 GB/T3810.12-2016 | | |
| 10 | 土工 | 10.1 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（5）<br>公路土工试验规程<br>JTG E40-2007 T0103-1993 T0104-1993 | | |
| | | 10.2 | 密度（干密度、压实度） | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 （6）<br>公路土工试验规程 JTG E40-2007 T0107-1993 T0109-1993 T0110-1993 T0111-1993<br>公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 T0921-2019 T0923-2019 T0924-2019 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10.3 | 相对密度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（12） | | |
| | | 10.4 | 原位密度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（41） | | |
| | | 10.5 | 粗颗粒土相对密度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（61） | 表面压实振动法 | |
| 10 | 土工 | 10.6 | 粗颗粒土击实 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（62） | | |
| | | 10.7 | 击实 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 （13）<br>公路土工试验规程 JTG E40-2007 T0131-2007 | | |
| | | 10.8 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019<br>公路土工试验规程 JTG E40-2007 T0148-1993 | | |
| | | 10.9 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG E40-2007 T0133-1993 | 只用表面压实振动法 | |
| | | 10.10 | 承载比 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019（14）<br>公路土工试验规程 JTG E40-2007 T0134-1993 | 只用 CBR 法 | |
| 11 | 无机结合料 | 11.1 | 水泥或石灰剂量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009 T0809-2009 | 只用 EDTA 法 | |
| | | 11.2 | 无侧限抗压强度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009 T0805-1994 | | |
| | | 11.3 | 含水量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009 T0801-2009 T0803-1994 | 只用烘干法、酒精法 | |
| | | 11.4 | 配合比设计（混合料组成设计） | 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 | | |
| | | 11.5 | 击实 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程<br>JTG E51-2009 T0804-1994 | | |
| 12 | 沥青及沥青混合料 | 12.1 | 软化点 | 沥青软化点测定法（环球法）GB/T4507-2014<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0606-2011 | | |
| | | 12.2 | 延度 | 沥青延度测定法 GB/T4508-2010<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0605-2011 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 9 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12.3 | 针入度 | 沥青针入度测定法 GB/T4509-2010<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0604-2011 | | |
| | | 12.4 | 标准粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0621-1993 | | |
| | | 12.5 | 马歇尔稳定度、流值 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0709-2011 | | |
| 12 | 沥青及沥青混合料 | 12.6 | 沥青含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0722-1993 T0735-2011 | 只用离心分离法、燃烧炉法 | |
| | | 12.7 | 矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0725-2000 | | |
| | | 12.8 | 饱水率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0717-1993 | | |
| | | 12.9 | 密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0705-2011 T0706-2011 T0707-2011 T0603-2011，T0602-2011，T0702-2011 | 只用表干法、水中重法、蜡封法 | |
| | | 12.10 | 理论最大相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0711-2011 | 只用真空法 | |
| | | 12.11 | 冻融劈裂抗拉强度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0729-2000 | | |
| | | 12.12 | 动稳定度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0719-2011<br>抗车辙沥青混合料应用技术规程<br>CJJ/T 238-2016（附录C） | | |
| | | 12.13 | 配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范<br>JTG F40-2004（附录B） | | |
| | | 12.14 | 渗水系数 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 T0730-2011 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 10 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 13 | 钢结构的连接件 | 13.1 | 连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006（4.4） | | |
| | | 13.2 | 连接副紧固轴力 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008(6.5) | | |
| | | 13.3 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020(附录 B.0.7) | | |
| | | 13.4 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法 GB/T230.1-2018 | 只测C标尺 | |
| 14 | 排气道 | 14.1 | 垂直承载（垂直承载力） | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.4） 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018（7.3） | | |
| | | 14.2 | 抗柔性冲击（耐软物撞击） | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.5） 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018（7.4） | | |
| | | 14.3 | 外观（外观质量） | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.2） 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018（7.1） | | |
| | | 14.4 | 尺寸偏差 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.3） 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018（7.2） | | |
| | | 14.5 | 体积密度 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.1） | | |
| | | 14.6 | 吸水率 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.1） | | |
| 15 | 矿粉 | 15.1 | 筛分 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0351-2000 | | |
| | | 15.2 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0352-2000 | | |
| 二 | 环境检测 | | | | | |
| 16 | 室内环境质量 | 16.1 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（6.0.6） 建筑室内空气中氡检测方法标准 | 只用泵吸静电收集法 | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 11 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | T/CECS569-2019 | | |
| | | 16.2 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（6.0.8）<br>居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T16129-1995 | 只用AHMT分光光度法 | |
| | | 16.3 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020 （附录D） | | |
| | | 16.4 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020 （附录D） | | |
| | | 16.5 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020 （附录D） | | |
| 16 | 室内环境质量 | 16.6 | 氨 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（（6.0.9）<br>公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014（8.1） | 只用靛酚蓝分光光度法 | |
| | | 16.7 | TOVC | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（附录E） | | |
| 17 | 土壤中氡浓度 | 17.1 | 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（附录C） | 只用泵吸静电收集法 | |
| 18 | 人造木板及饰面人造木板 | 18.1 | 甲醛释放限量（游离甲醛释放量） | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017<br>人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T17657-2013（4.60）<br>民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020（附录B）<br>公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（7.1）<br>居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T16129-1995 | 只用1m³气候箱法 | |
| 三 | 建筑节能材料 | | | | | |
| 19 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 19.1 | 断裂强力 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 四 | 建筑节能系统 | | | | | |
| 20 | 外墙外保温工程 | 20.1 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓<br>JG/T366-2012（附录B） | | |
| | | 20.2 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T1588-2019（4.10） | | |
| | | 20.3 | 保温板材粘结面积比 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T1588-2019（4.4）<br>建筑节能工程施工质量验收标准<br>GB50411-2019 附录C | | |

# 一、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 授权签字人及领域表

证书编号：181201281131

地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高级工程师 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、环境检测、建筑节能材料、建筑节能系统 | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、技术、质量负责人/高级工程师 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、环境检测、建筑节能材料、建筑节能系统 | |
| 3 | 牛家友 | 室副主任/高级工程师 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、环境检测 | |
| 4 | 柳兆印 | 室副主任/高级工程师 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料、建筑节能材料、建筑节能系统 | |
| 5 | 刘洪涛 | 室主任/高级工程师 | 本次扩项批准的资质认定项目：建筑材料 | |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 2 | 混凝土 | 2.7 | 立方体抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | |
| | | 2.8 | 轴心抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | |
| | | 2.9 | 抗折强度（抗弯拉强度） | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | |
| | | 2.10 | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | |
| 15 | 土工 | 15.1 | 界限含水率 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | 只用液塑限联合测定法 | |
| | | 15.2 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| | | 15.4 | 击实 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| | | 15.5 | 颗粒分析 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | 只用筛析法、移液管法 | |
| | | 15.6 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| | | 15.8 | 承载比 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| 16 | 无机混合料 | 16.2 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| | | 16.4 | 配合比设计（混合料组成设计） | 土工试验方法标准 GB/T50123－2019 | | |
| 21 | 涂料 | 21.6 | 容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018(5.5.2) | | |
| | | 21.7 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018(5.5.3) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第1页，共1页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 6 | 砂浆 | 6.1 | 2h 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T25181-2019（附录 C） | | |

# 一、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司授权签字人及领域表

证书编号：181201281131

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路16号　　第1页　共1页

| 序号 | 姓　名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高级工程师 | 本次扩项项目资质认定批准环境检测、建筑节能材料、建筑节能系统类项目/参数的检验检测报告 | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、总工、质量主管、技术负责人/高级工程师 | 本次扩项项目资质认定批准环境检测、建筑节能材料、建筑节能系统类项目/参数的检验检测报告 | |
| 3 | 牛家友 | 室内环境室副主任/高级工程师 | 本次扩项项目资质认定批准环境检测类项目/参数的检验检测报告 | |
| 4 | 柳兆印 | 建筑节能室副主任/高级工程师 | 本次扩项项目资质认定批准建筑节能材料、建筑节能系统类项目/参数的检验检测报告 | |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 1 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 环境检测 | | | | | |
| 1 | 室内环境质量 | 1.1 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（6.0.6）<br>建筑室内空气中氡检测方法标准 T/CECS569-2019 | 只用金硅面垒型探测器法 | |
| | | 1.2 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（6.0.8）<br>公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014（7.2） | 只用酚试剂分光光度法 | |
| | | 1.3 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（附录 F） | | |
| | | 1.4 | 氨 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（6.0.10）<br>公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014（8.1） | 只用靛酚蓝分光光度法 | |
| | | 1.5 | TOVC | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（附录 G） | | |
| 2 | 土壤中氡浓度 | 2.1 | 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（附录 E） | 只用金硅面垒型探测器法 | |
| 3 | 人造木板及饰面人造木板 | 3.1 | 甲醛释放限量 | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量　GB18580-2017<br>人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T17657-2013<br>民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（附录 B）<br>公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物　GB/T 18204.2-2014（4.60） | 只用 1㎥ 气候箱法 | |
| 4 | 无机非金属材料 | 4.1 | 内照射指数 $I_{Ra}$ | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（3.1.2）<br>建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 2 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 无机非金属材料 | 4.2 | 外照射指数 $I_\gamma$ | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013 年版）（3.1.2）<br>建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010 | | |
| 二 | 建筑节能材料 | | | | | |
| 5 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 5.1 | 压缩强度/抗压强度 | 建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014<br>硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2008<br>泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014(附录 A)<br>泡沫混凝土 JG/T 266-2011（7.3.3）<br>无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | |
| | | 5.2 | 抗折强度 | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014（附录 B）<br>无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | |
| | | 5.3 | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008<br>建筑用绝热制品 在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法 GB/T30806-2014 | | |
| | | 5.4 | (干/表观)密度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017<br>泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343 -2009<br>泡沫混凝土 JG/T 266-2011（7.3.1）<br>无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008<br>泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342 -1996 | | |
| | | 5.5 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013(6.5.1)<br>外墙外保温技术标准 JGJ 144-2019（附录 A.6)<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014 (6.4.2)<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T158-2013(7.5.1)<br>硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017(附录 C)<br>建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 3 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 5 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 5.6 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008<br>绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 | | |
| | | 5.7 | 吸水量/率（体积） | 泡沫玻璃绝热制品<br>JC/T 647-2014（附录 D）<br>泡沫混凝土 JG/T 266-2011（7.3.4）<br>硬质泡沫塑料吸水率的测定<br>GB/T 8810-2005<br>矿物棉及其制品试验方法<br>GB/T5480-2017<br>无机硬质绝热制品试验方法<br>GB/T 5486-2008<br>建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T30805-2014<br>建筑用绝热制品浸泡法测定长期吸水性<br>GB/T30807-2014<br>建筑外墙外保温用岩棉制品<br>GB/T25975-2018（6.11、6.19） | | |
| | | 5.8 | 燃烧性能 | 建筑材料不燃性试验方法<br>GB /T 5464-2010<br>建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007<br>建筑材料可燃性试验方法<br>GB/T 8626-2007<br>建筑材料或制品的单体燃烧试验<br>GB/T 20284-2006<br>塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验<br>GB/T 2406.2-2009 | 单体燃烧试验只测平板状制品 | |
| | | 5.9 | 拉伸粘接强度(原强度、耐水强度、耐冻融强度) | 保温装饰板外墙外保温系统材料<br>JG/T287-2013(6.3.2　6.4.3) | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 4 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 5 | 有机保温板、无机硬质绝热制品及纤维保温材料 | 5.10 | 单位面积质量 | 保温装饰板外墙外保温系统材料<br>JG/T 287-2013(6.4.2 ) | | |
| 6 | 保温浆料、保温砂浆 | 6.1 | （表观/干）密度 | 建筑保温砂浆<br>GB/T 20473-2006(附录 C)<br>无机硬质绝热制品试验方法<br>GB/T 5486-2008<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013（7.4.1）<br>膨胀玻化微珠轻质砂浆<br>JG/T 283-2010(6.4)<br>膨胀玻化微珠保温隔热砂浆<br>GB/T 26000-2010（6.2）<br>建筑节能工程施工质量验收标准<br>GB 50411-2019(附录 D) | | |
| | | 6.2 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法<br>GB/T 5486-2008<br>建筑节能工程施工质量验收标准<br>GB 50411-2019(附录 D) | | |
| | | 6.3 | 拉伸粘结强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013（7.4.7） | | |
| | | 6.4 | 压剪粘结强度 | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008(6.7)<br>膨胀玻化微珠保温隔热砂浆<br>GB/T 26000-2010（6.6）<br>膨胀玻化微珠轻质砂浆<br>JG/T 283-2010(6.8) | | |
| | | 6.5 | 抗拉强度 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆<br>JG/T 283-2010(6.10)<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013（7.4.6）<br>膨胀玻化微珠保温隔热砂浆<br>GB/T 26000-2010（6.7） | | |
| | | 6.6 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB /T10294-2008<br>绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295 -2008 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 5 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 6 | 保温浆料、保温砂浆 | 6.7 | 燃烧性能 | 建筑材料不燃性试验方法<br>GB /T 5464-2010<br>建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007<br>建筑材料或制品的单体燃烧试验<br>GB/T 20284-2006<br>建筑材料可燃性试验方法<br>GB/T 8626-2007 | 单体燃烧试验只测平板状制品 | |
| 7 | 抹面胶浆、胶粘剂 | 7.1 | 拉伸粘结强度(原强度、耐水强度、耐冻融强度) | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>GB/T29906-2013(6.4.1 、 6.3.6)<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014（6.6.1、6.3.6）<br>硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>JG/T420-2013(6.4.1、6.3.6)<br>外墙外保温工程技术标准<br>JGJ 144-2019（附录 A.3、A.7） | | |
| | | 7.2 | 柔韧性/压折比 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>GB/T29906-2013(6.6.2)<br>水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)<br>GB/T 17671-1999<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014（6.7.2） | | |
| | | 7.3 | 可操作时间 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>GB/T29906-2013 (6.4.2、6.6.7）<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014（6.6.2、6.7.5）<br>硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>JG/T420-2013(6.4.1、6.3.6) | | |
| 8 | 耐碱网格布、耐碱玻纤网 | 8.1 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 6 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 8 | 耐碱网格布、耐碱玻纤网 | 8.2 | 耐碱断裂强力 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013(7.8.2)<br>增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/ T 7689.5 -2013<br>玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 20102-2006<br>模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013（附录 C）<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014（附录 B） | | |
| | | 8.3 | 耐碱断裂强力保留率 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013(7.8.2)<br>增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/ T 7689.5 -2013<br>玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 20102-2006<br>模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013（附录 C）<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014（附录 B） | | |
| | | 8.4 | 断裂伸长率 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5 -2013 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 8 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 13 | 建筑外窗 | 13.1 | 气密性 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法　GB/T 7106-2008<br>建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法　JG/T 211-2007 | | |
| | | 13.2 | 水密性 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2008 | | |
| | | 13.3 | 抗风压性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2008 | | |
| | | 13.4 | 保温性能 | 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2008 | | |
| 三 | 建筑节能系统 | | | | | |
| 14 | 外墙保温工程 | 14.1 | 外墙节能构造 | 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019(附录 F)<br>建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019(4.9) | | |
| | | 14.2 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019（4.7） | | |
| | | 14.3 | 基层与保温层的粘结强度 | 建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019（4.5）<br>建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019(附录 B) | | |
| | | 14.4 | 基层墙体与胶粘剂/界面砂浆的拉伸粘结强度 | 外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 144-2019（附录 C.1）<br>建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019（4.2） | | |
| | | 14.5 | 保温系统拉伸粘结强度 | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019（附录 C.3）<br>建筑节能工程现场检测技术规程 DB34/T 1588-2019（4.5） | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 7 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 9 | 界面砂浆、粘结砂浆、抗裂砂浆、饰面砂浆 | 9.1 | 拉伸粘结强度 | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2018(7.6)<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013(7.6.1、7.7.1)<br>墙体饰面砂浆<br>JC/T 1024-2019（7.7）<br>陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T 547-2017(7.11)<br>无机轻集料砂浆保温系统技术标准<br>JGJ/T 253-2019(附录 B.1、B.5.2)<br>建筑砂浆基本性能试验方法标准<br>JGJ/T 70-2009 | 只测原强度、浸水后强度和耐冻融强度 | |
| | | 9.2 | 可操作时间 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013(7.7.2) | | |
| 10 | 热镀锌电焊网 | 10.1 | 丝径 | 镀锌电焊网<br>QB /T 3897-1999(5.1. c) | | |
| | | 10.2 | 网孔尺寸 | 镀锌电焊网<br>QB /T 3897-1999(5.1. b) | | |
| | | 10.3 | 焊点抗拉力 | 镀锌电焊网<br>QB /T 3897-1999(5.5) | | |
| 11 | 锚栓 | 11.1 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓<br>JG/T 366-2012(附录 C) | | |
| | | 11.2 | 尺寸及公差 | 外墙保温用锚栓<br>JG/T 366-2012（7.3） | | |
| 12 | 玻璃 | 12.1 | 遮阳系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 | | |
| | | 12.2 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 | | |
| | | 12.3 | 中空玻璃露点/密封性能 | 中空玻璃 GB/T 11944-2012 (7.3)<br>建筑节能工程施工质量验收标准<br>GB 50411-2019(附录 E) | | |
| | | 12.4 | 传热系数 | 建筑外门窗保温性能分级及检测方法<br>GB/T 8484-2008 | | |

# 二、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

证书编号：**181201281131**

检验检测机构地址：阜阳市颍州区琅琊山路 16 号　　第 9 页，共 9 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 14 | 外墙保温工程 | 14.6 | 饰面砖粘结强度 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T 1588-2019 (4.6)<br>建筑工程饰面砖粘接强度检验标准<br>JGJ/T 110-2017 | | |
| | | 14.7 | 保温层厚度 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T 1588-2019 (4.3) | | |
| | | 14.8 | 保温层干密度 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T 1588-2019 (4.3) | | |
| | | 14.9 | 抗冲击性 | 建筑节能工程现场检测技术规程<br>DB34/T 1588-2019（4.8）<br>胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料<br>JG/T 158-2013（7.3.4）<br>模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料<br>GB/T29906-2013(6.3.4)<br>挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料　GB/T30595-2014 (6.3.4)<br>外墙外保温工程技术标准<br>JGJ 144-2019（附录 C.2） | | |

## 二、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 1 | 水泥 | 1.8 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.6) | | |
| | | 1.9 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.3) | | |
| | | 1.10 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.5) | 只用硫酸钡重量法 | |
| | | 1.11 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.27) | 只用EDTA滴定法 | |
| | | 1.12 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.14) | 只用火焰光度法 | |
| 2 | 混凝土 | 2.13 | 混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量 | 混凝土试验检测技术规范 JTS/T236-2019(13.14) | | |
| 4 | 钢材及焊(连)接件 | 4.6 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(8.4)<br>钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018(8.4) | | |
| | | 4.7 | 表面质量 | 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017(7.4)<br>钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018(7.10) | | |
| 12 | 混凝土掺合料 | 12.1 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017 （附录A） | | |
| | | 12.2 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017 （附录B） | | |
| | | 12.3 | 均匀性 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017（附录A） | | |
| | | 12.4 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2017(附录A) | | |
| | | 12.5 | 活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017（附录C）<br>用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2017（附录A） | | |
| | | 12.6 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017（附录B）<br>用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2017（附录B） | | |
| | | 12.7 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.3) | | |

## 二、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第2页，第3页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 12 | 混凝土掺合料 | 12.8 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.5) | | |
| | | 12.9 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.37) | 只用甘油酒精法 | |
| | | 12.10 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.31) | | |
| | | 12.11 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.14) | 只用火焰光度法 | |
| 20 | 外加剂 | 20.8 | 碱含量（总碱量） | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.14) | 只用火焰光度法 | |
| | | 20.13 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T23439-2017（附录A） | | |
| | | 20.14 | 氧化镁含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017(6.27) | 只用于膨胀剂 | |
| | | 20.15 | 抗压强度 | 混凝土膨胀剂 GB/T23439-2017（6.2.5） | 只用于膨胀剂 | |
| 21 | 涂料 | 21.6 | 容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018(5.3)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018(6.4)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018(6.5) | | |
| | | 21.7 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018(5.4)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018(6.5)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018(6.6) | | |
| | | 21.8 | 低温稳定性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018(6.6)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018(6.7) | | |
| | | 21.14 | 耐温变性 | 建筑涂料 涂层耐冻融循环性的测定 JG/T25-2017 | | |
| | | 21.17 | 初期干燥抗裂性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018（6.8） | | |
| | | 21.18 | 粘结强度 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018（6.14） | | |

## 二、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 22 | 管材及管件 | 22.3 | 纵向回缩率（烘箱试验） | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017（7.4） | 只用方法B | |
| | | 22.4 | 液压试验 | 流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T6111-2018 | | |
| | | 22.12 | 环柔性 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017（7.7） | | |
| 28 | 钢结构的连接件 | 28.5 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T230.1-2018 | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | | |
| 37 | 钢结构 | 37.2 | 涂层厚度 | 钢结构防火涂料 GB14907-2018（6.5.4） | | |

# 二、 批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第1页，共1页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 2.6 | 撕裂强度 | 预铺湿铺防水卷材<br>GB/T 23457-2017（6.9） | | |
| 14 | 排气道 | 14.1 | 垂直承载（垂直承载力） | 住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2018（7.3） | | |
| | | 14.2 | 耐软物撞击 | 住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2018（7.4） | | |
| | | 14.3 | 外观（外观质量） | 住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2018（7.1） | | |
| | | 14.4 | 尺寸偏差 | 住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2018（7.2） | | |

# 一、批准安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司授权签字人及领域表

**证书编号：181201281131**

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 姓　名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈良海 | 站长/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料、建筑工程、市政工程 | | | |
| 2 | 饶瑞廷 | 副站长、总工、技术/质量负责人/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料、建筑工程、市政工程 | | | |
| 3 | 王　磊 | 检测室主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑工程 | | | |
| 4 | 刘洪涛 | 试验室主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |
| 5 | 王　伟 | 检测室副主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑工程 | | | |
| 6 | 牛家友 | 试验室副主任/工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |
| 7 | 柳兆印 | 试验室副主任/高级工程师 | 建议本次申请批准的资质认定项目：建筑材料 | | | |

4：

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第1页，共5页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 1 | 钢材及焊（连）接件 | 1.1 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| | | 1.2 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| | | 1.3 | 伸长率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| | | 1.4 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| | | 1.5 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| | | 1.6 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T 28900-2012<br>钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018(8.1) | | |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 2.1 | 耐热性（耐热度） | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005(5.6)<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>GB 23441-2009（5.9） | | |
| | | 2.2 | 低温弯折性 | 高分子防水材料 第1部分 片材<br>GB 18173.1-2012（附录B） | | |
| | | 2.3 | 不透水性 | 高分子防水材料 第1部分 片材<br>GB 18173.1-2012（6.3.4）<br>建筑防水涂料试验方法 | | |

4：

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | GB/T 16777-2008 | | |
| | | 2.4 | 低温柔性（低温柔度） | 聚合物乳液建筑防水涂料<br>JC/T 864-2008(5.4.4)<br>水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005 (5.11) | | |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 2.5 | 断裂伸长率 | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005 (5.12) | 只用标准条件 | |
| | | 2.6 | 撕裂强度 | 预铺湿铺防水卷材<br>GB/T 23457-2009（5.9） | | |
| | | 2.7 | 抗渗性（砂浆背水面） | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009(附录 A) | | |
| | | 2.8 | 混凝土抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防水涂料<br>GB 18445—2012（7.2.9） | | |
| 3 | 沥青及沥青混合料 | 3.1 | 密度(相对密度) | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程<br>JTG E20-2011 （T0603-2011，T0602-2011） | | |
| 4 | 涂料 | 4.1 | 容器中状态（混合后状态） | 外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009(5.5)<br>溶剂型外墙涂料<br>GB/T 9757-2001（5.3） | | |
| | | 4.2 | 施工性 | 外墙无机建筑涂料<br>TG/T 26-2002(5.4)<br>水泥基渗透结晶型防水涂料<br>GB 18445-2012(7.2.5)<br>溶剂型外墙涂料<br>GB/T 9757-2001（5.4）<br>外墙柔性腻子<br>GB/T 23455-2009(5.6) | | |
| 5 | 喷射混凝土 | 5.1 | 配合比 | 喷射混凝土应用技术规程<br>JGJ/T372-2016（6） | | |
| | | 5.2 | 抗压强度 | 喷射混凝土应用技术规程<br>JGJ/T372-2016（附录 B、附录 C） | | |
| | | 5.3 | 粘结强度 | 喷射混凝土应用技术规程<br>JGJ/T372-2016（附录 D） | | |

4：

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 6 | 砂浆 | 6.1 | 2h 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T25181-2010（附录 A） | | |
| | | 6.2 | 拉伸粘结强度 | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T890-2017（7.2.4）<br>混凝土界面处理剂 JC/T907-2018(7.6) | | |
| 7 | 砂、细集料 | 7.1 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006（6.16）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 （ T0340-2005 ） 建设用砂 GB/T18684-2011<br>建设用砂 GB/T18684-2011（7.13.1） | | |
| 7 | 砂、细集料 | 7.2 | 海砂中贝壳含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006（6.19）<br>建设用砂 GB/T18684-2011（7.12） | | |
| | | 7.3 | 氯离子含量（氯化物含量） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006（6.18）<br>建设用砂 GB/T18684-2011（7.11） | | |
| 8 | 碎石、卵石、集料 | 8.1 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006（7.11）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005（T0314-2000）<br>建设用石 GB/T18685-2011（7.9） | | |
| 9 | 砖、砌块 | 9.1 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T21144-2007（附录 A）<br>承重混凝土多孔砖 GB25779-2010 （附录 A）<br>非承重混凝土空心砖 GB/T24492-2009（附录 A） | | |
| 10 | 管材及管件 | 10.1 | 环柔性 | 塑料管道和导管系统 热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968-2008<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2004（8.6） | | |
| | | 10.2 | 烘箱试验 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011（8.4.5）<br>埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第 2 部 | | |

4:

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 分：聚乙烯缠绕结构壁管材<br>GB/T19472.2-2017（8.5） | | |
| 11 | 电线电缆、电气元件 | 11.1 | 导体电阻 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008（2.1） | | |
| 12 | 速凝剂 | 12.1 | 含固量 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录 A、附录 B） | | |
| | | 12.2 | 净浆凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录 D） | | |
| 12 | 速凝剂 | 12.3 | 稳定性 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录 C） | | |
| | | 12.4 | 砂浆强度 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017（附录 E） | | |
| 13 | 混凝土用水 | 13.1 | PH 值 | 水质 PH 值测定 玻璃电极法<br>GB/T6920-1986<br>混凝土用水标准 JGJ63-2006 | | |
| | | 13.2 | 不溶物 | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB/T 11901-1989 | | |
| | | 13.3 | 可溶物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| | | 13.4 | $Cl^-$（mg/L） | 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法<br>GB/T 11896-1989 | | |
| | | 13.5 | $SO_4^{2-}$（mg/L） | 水质 硫酸盐的测定 重量法<br>GB/T 11899-1989 | | |
| 14 | 排气道 | 14.1 | 垂直承载（垂直承载力） | 玻璃纤维增强水泥排气管道<br>JC/T 854-2008（6.4.4）<br>住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2006（7.3） | | |
| | | 14.2 | 抗柔性冲击 | 玻璃纤维增强水泥排气管道<br>JC/T 854-2008（6.4.5）<br>住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2006（7.4） | | |
| | | 14.3 | 外观（外观质量） | 玻璃纤维增强水泥排气管道<br>JC/T 854-2008（6.2）<br>住宅厨房、卫生间排气道<br>JG/T 194-2006（7.1） | | |
| | | 14.4 | 尺寸偏差（尺寸 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008 | | |

4：

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

**证书编号：181201281131**

检验检测机构地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼　　第5页，共5页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 与形位偏差） | （6.3）住宅厨房、卫生间排气道 JG/T 194-2006（7.2） | | |
| | | **14.5** | 体积密度 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.1） | | |
| | | **14.5** | 吸水率 | 玻璃纤维增强水泥排气管道 JC/T 854-2008（6.4.1） | | |
| 15 | 混凝土 | **15.1** | 硬化混凝土中水溶性氯离子 | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T322-2013（附录 C） | | |
| | | **15.2** | 混凝土中氯离子 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004（附录 C） | | |
| | | **15.3** | 混凝土外加剂相容性 | 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013（附录 A） | | |
| 二 | **建筑工程** | | | | | |
| 16 | **结构实体位置与尺寸偏差** | 16.1 | 柱截面尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |
| | | 16.2 | 柱垂直度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |
| | | 16.3 | 墙厚 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |
| | | 16.4 | 梁高 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |
| | | 16.5 | 板厚 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |
| | | 16.6 | 层高 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015（附录 F） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一 | 建筑材料 | | | | | |
| 1 | 水泥 | 1.1 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T208-2014 | | |
| | | 1.2 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005<br>水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 | | |
| | | 1.3 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.4 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.5 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 1.6 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强-度检验方法（ISO 法）GB/T17671-1999 | | |
| | | 1.7 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 | | |
| | | 1.8 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | | |
| | | 1.9 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | | |
| | | 1.10 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用硫酸钡重量法 | |
| | | 1.11 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用 EDTA 滴定法 | |
| | | 1.12 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用火焰光度法 | |
| | | 1.13 | 氯离子含量 | 水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T420-2006 | | |
| | | 1.14 | 线膨胀率 | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T313-2009 | | |
| 2 | 混凝土 | 2.1 | 配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011<br>公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG／T F30-2014(4.0) | | |
| | | 2.2 | 稠度试验 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.3 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.4 | 泌水性 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.5 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 混凝土 | 2.6 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 2.7 | 立方体抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002 | | |
| | | 2.8 | 轴心抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002 | | |
| | | 2.9 | 抗折强度（抗弯拉强度） | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002<br>公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T0558-2005 | | |
| | | 2.10 | 劈裂抗拉强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002<br>公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T0560 -2005 T0561-2005 | | |
| | | 2.11 | 抗水渗透试验 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 2.12 | 抗冻试验 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 2.13 | 混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量 | 水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998<br>混凝土氯离子含量检测技术规程 JGJ/T322-2013 | | |
| 3 | 砂浆 | 3.1 | 配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010<br>抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010（5） | | |
| | | 3.2 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.3 | 密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.4 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.5 | 立方体抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.6 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.7 | 抗冻性能 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.8 | 收缩试验 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.9 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 砂浆 | 3.10 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 3.11 | 抗渗性能 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| 4 | 钢材及焊（连）接件 | 4.1 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>复合钢板力学性能及工艺性能试验方法 GB/T6396-2008<br>钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014<br>焊接接头拉伸试验方法 GB/T2651-2008 | | |
| | | 4.2 | 屈服点（或屈服强度） | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010 | | |
| | | 4.3 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015(5.3.4) | | |
| | | 4.4 | 弯曲 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-2010<br>复合钢板力学及工艺性能试验方法 GB/T6396-2008<br>钢筋焊接接头试验方法 JGJ/T27-2014 | | |
| | | 4.5 | 反复弯曲 | 金属材料厚度等于或小于3mm薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T235-2013<br>金属材料 线材反复弯曲试验方法 GB/T238-2013 | | |
| | | 4.6 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008(8.4)<br>钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007(8.4)<br>混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015(5.3.4) | | |
| | | 4.7 | 表面质量 | 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008<br>钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007 | | |
| | | 4.8 | 钢筋接头残余变形 | 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016(附录A) | | |
| | | 4.9 | 最大力总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016（附录A） | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.1 | 筛分析(颗粒级配) | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011(7.3)<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0327-2005 | | |
| | | 5.2 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.4）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0333-2000 | | |
| | | 5.3 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.6）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0335-1994 | | |
| | | 5.4 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.14）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0328-2005 T0330-2005 | | |
| | | 5.5 | 堆积密度（紧密密度） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.15）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0331-1994 T0330-2005 | | |
| | | 5.6 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.7）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0337-1994 | | |
| | | 5.7 | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.13.2）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0350-2005 | | |
| | | 5.8 | 石粉含量(MB值) | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.5） | | |
| | | 5.9 | 碱活性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（附录A） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 5 | 砂、细集料 | 5.10 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTGE42-2005 T0334-2005 | | |
| | | 5.11 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.18）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0332-2005 T0343-1994 | | |
| | | 5.12 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.19）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0330-2005 | | |
| 6 | 碎石、卵石集料 | 6.1 | 筛分析（颗粒级配） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.3）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0302-2005 | | |
| | | 6.2 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.4）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0310-2005 | | |
| | | 6.3 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.5）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0310-2005 | | |
| | | 6.4 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.12）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0304-2005 | | |
| | | 6.5 | 堆积密度（紧密密度） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.13）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0309-2005 | | |
| 6 | 碎石、 | 6.6 | 针、片状颗粒含 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 卵石集料 | | 量 | JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.6）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0311-2005 T0312-2005 | | |
| | | 6.7 | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.11）<br>公路工程集料试验规程<br>JTG E42-2005 T0316-2005 | | |
| | | 6.8 | 碱活性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（附录A）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005<br>T0324-2005 T0325-2005 T0326-2005 | | |
| | | 6.9 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ52-2006<br>建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011（7.10） | | |
| | | 6.10 | 粗集料磨耗试验 | 公路工程集料试验规程 JTGE42-2005<br>T0317-2005 | | |
| | | 6.11 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.17）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005<br>T0305-1994 T0306-1994 | | |
| | | 6.12 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准<br>JGJ52-2006<br>建设用砂 GB/T14684-2011（7.14）<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005<br>T0307-2005 | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.1 | 抗压强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法<br>GB/T11969-2008<br>蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014（附录B） | | |
| | | 7.2 | 吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法<br>GB/T11969-2008 | | |
| | | 7.3 | 饱和系数 | 砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |
| 7 | 砖、砌块 | 7.4 | 密度（块体密度） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| | | 7.5 | 泛霜试验 | 砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |
| | | 7.6 | 石灰爆裂 | 砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |
| | | 7.7 | 尺寸偏差 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006(7.1) | | |
| | | 7.8 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006(7.1) | | |
| | | 7.9 | 孔洞率及结构 | 砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012 | | |
| | | 7.10 | 空心率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013 | | |
| | | 7.11 | 干燥收缩值 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| | | 7.12 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008<br>蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014(附录A) | | |
| | | 7.13 | 含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| | | 7.14 | 相对含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013 | | |
| | | 7.15 | 抗冻性(冻融试验) | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013<br>砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012<br>蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2008 | | |
| 8 | 瓦 | 8.1 | 抗弯曲性能 | 烧结瓦 GB/T21149-2007(6.2.1) | | |
| | | 8.2 | 抗冻性能 | 烧结瓦 GB/T21149-2007（6.2.2）<br>混凝土瓦 JC/T746-2007（附录E） | | |
| | | 8.3 | 吸水率 | 烧结瓦 GB/T21149-2007（6.2.4）<br>混凝土瓦 JC/T746-2007（附录C） | | |
| | | 8.4 | 耐急冷急热 | 烧结瓦 GB/T21149-2007(6.2.3) | | |
| 8 | 瓦 | 8.5 | 抗渗性能 | 烧结瓦 GB/T21149-2007 （6.2.5）<br>混凝土瓦 JC/T746-2007 （附录D） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8.6 | 承载力 | 混凝土瓦 JC/T746-2007（附录B） | | |
| 9 | 路面砖 | 9.1 | 外观质量 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.2)<br>透水路面砖和透水路面板<br>GB/T 25993-2010(7.1)<br>混凝土路面砖 GB/T28635-2012 （附录A）<br>预制混凝土护坡砌块<br>DB34/T 1930-2013(6.1)<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.2 | 尺寸偏差 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.3)<br>透水路面砖和透水路面板<br>GB/T 25993-2010(7.1)<br>混凝土路面砖 GB /T28635-2012 （附录B）<br>预制混凝土护坡砌块<br>DB34/T 1930-2013(6.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.3 | 抗压强度 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.4)<br>混凝土路面砖 GB/T28635-2012（附录C）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录A）<br>预制混凝土护坡砌块<br>DB34/T 1930-2013(6.4.1)<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.4 | 抗折强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012（附录D）<br>透水路面砖和透水路面板<br>GB/T 25993-2010(附录A)<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录B）<br>预制混凝土护坡砌块<br>DB34/T 1930-2013(6.4.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| 9 | 路面砖 | 9.5 | 抗冻性 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010(6.6)<br>混凝土路面砖 GB/T28635-2012（附录E）<br>透水路面砖和透水路面板 | | |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | GB/T25993-2010（7.5）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录G）<br>预制混凝土护坡砌块<br>DB34/T 1930-2013(6.5.2)<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.6 | 吸水率 | 混凝土路面砖 GB/T28635-2012（附录F）<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.7 | 防滑性能 | 混凝土路面砖 GB/T28635-2012（附录G）<br>透水路面砖和透水路面板<br>GB/25993-2010（7.6）<br>砂基透水砖 JG/T376-2012 （附录H）<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| | | 9.8 | 劈裂抗拉强度 | 透水路面砖和透水路面板<br>GB/T25993-2010（附录B）<br>混凝土路面砖性能试验方法<br>GB/T32987-2016 | | |
| 10 | 陶瓷砖 | 10.1 | 断裂模数 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T3810.4-2016 | | |
| | | 10.2 | 破坏强度 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T3810.4-2016 | | |
| | | 10.3 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定<br>GB/T3810.3-2016 | | |
| | | 10.4 | 表观相对密度 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定<br>GB/T3810.3-2016 | | |
| | | 10.5 | 容重 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定<br>GB/T3810.3-2016 | | |
| | | 10.6 | 抗热震性 | 陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定 GB/T3810.9-2016 | | |
| | | 10.7 | 抗冻性 | 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定 GB/T3810.12-2016 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 11 | 建筑石材 | 11.1 | 规格尺寸 | 天然大理石建筑板材 GB/T19766-2016(6.1)<br>天然花岗石建筑板材 GB/T18601-2009(6.2.2)<br>天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009(6.2.2)<br>天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009（6.1.2） | | |
| | | 11.2 | 体积密度 | 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T9966.3-2001 | | |
| | | 11.3 | 吸水率 | 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T9966.3-2001 | | |
| | | 11.4 | 压缩强度 | 天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T9966.1-2001 | | |
| | | 11.5 | 剪切强度 | 干挂饰面石材及其金属挂件 JC830.1-2005(附录A) | | |
| 12 | 混凝土掺合料 | 12.1 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005 （附录A）<br>水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005<br>矿物掺合料应用技术规范 GB/T51003-2014（附录A） | | |
| | | 12.2 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005 （附录B） | | |
| | | 12.3 | 均匀性 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005（附录A） | | |
| | | 12.4 | 流动度比 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2008(附录A) | | |
| | | 12.5 | 活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005 （附录D）<br>用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2008（附录A） | | |
| | | 12.6 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005（附录B）<br>用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2008（附录B） | | |
| | | 12.7 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | | |
| | | 12.8 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用硫酸钡重量法 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 12 | 混凝土掺合料 | 12.9 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用甘油酒精法 | |
| | | 12.10 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008<br>水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006 | | |
| | | 12.11 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用火焰光度法 | |
| | | 12.12 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 12.13 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T208-2014 | | |
| | | 12.14 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 | | |
| 13 | 矿粉 | 13.1 | 筛分试验 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0351-2000 | | |
| | | 13.2 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0352-2000 | | |
| | | 13.3 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0353-2000 | | |
| | | 13.4 | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 T0354-2000<br>公路土工试验规程 JTG E40-2007 T 0118-2007 | | |
| 14 | 石灰 | 14.1 | 石灰细度 | 建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法 JC/T478.1-2013 | | |
| | | 14.2 | 未消化残渣含量 | 建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法 JC/T478.1-2013 | | |
| | | 14.3 | 体积安定性 | 建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法 JC/T478.1-2013 | | |
| | | 14.4 | 消石灰粉游离水 | 建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法 JC/T478.1-2013 | | |
| | | 14.5 | 生石灰产浆量 | 建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法 JC/T478.1-2013 | | |
| | | 14.6 | 石灰有效氧化钙 | 建筑石灰试验方法 第2部分：化学试验方法 JC/T478.2-2013<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0811-1994 | | |
| | | 14.7 | 石灰氧化镁 | 建筑石灰试验方法 第2部分：化学试验方法 JC/T478.2-2013<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0812-1994 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 14 | 石灰 | 14.8 | 石灰有效氧化钙和氧化镁 | 建筑石灰试验方法 第2部分：化学试验方法 JC/T478.2-2013<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0813-1994 | | |
| 15 | 土工 | 15.1 | 界限含水率 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0118-2007 T0119-1993 | | |
| | | 15.2 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0103-1993 T0104-1993 | | |
| | | 15.3 | 密度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0107-1993 T0109-1993 T0110-1993 T0111-1993<br>公路路基路面现场测试规程 JGJ E60-2008 T0921-2008 T0923-2008 T0924-2008 | | |
| | | 15.4 | 击实 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0131-2007<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JGJ E51-2009 T0804-1994 | | |
| | | 15.5 | 颗粒分析 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0115-2007 | 只用筛分法 | |
| | | 15.6 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0148-1993 | | |
| | | 15.7 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0133-1993 | | |
| | | 15.8 | 承载比 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程土工试验规程 JTG E40-2007 T0134-1993<br>公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0941-2008 | | |
| 16 | 无机混合料 | 16.1 | 水泥或石灰剂量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0809-2009 | | |
| | | 16.2 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0805-1994 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 16 | 无机混合料 | 16.3 | 含水量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 T0801-2009 T0803-1994 | 只用烘干法、酒精法 | |
| | | 16.4 | 配合比设计（混合料组成设计） | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009<br>土工试验方法标准 GB/T50123－1999(2008)<br>公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 | | |
| 17 | 防水卷材、防水涂料 | 17.1 | 厚度、单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T328.4-2007<br>建筑防水卷材试验方法第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T328.5-2007 | | |
| | | 17.2 | 耐热性 | 建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T328.11-2007<br>高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014(6.3.7) | | |
| | | 17.3 | 低温弯折性 | 建筑防水卷材试验方法第15部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T328.15-2007<br>建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008<br>高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014(附录C) | 防水涂料只做热处理、碱处理、酸处理 | |
| | | 17.4 | 料粘附性 | 建筑防水卷材试验方法第17部分：沥青防水卷材 矿物料粘附性 GB/T328.17-2007 | | |
| | | 17.5 | 不透水性 | 建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水 GB/T328.10-2007 | 只用B法 | |
| | | 17.6 | 低温柔性 | 建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材低温柔性 GB/T328.14-2007<br>建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008<br>高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014（6.3.8） | | |
| | | 17.7 | 拉伸性能 | 建筑防水卷材试验方法第8部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T328.8-2007<br>建筑防水卷材试验方法第9部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T328.9-2007<br>建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008<br>硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 17 | 防水卷材、防水涂料 | 17.8 | 撕裂性能 | 建筑防水卷材试验方法第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法GB/T328.18-2007<br>建筑防水卷材试验方法第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能GB/T328.19-2007<br>建筑防水涂料试验方法GB/T16777-2008<br>硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定GB/T 529-2008 | | |
| | | 17.9 | 抗冲击性能 | 建筑防水卷材试验方法第24部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能GB/T328.24-2007 | | |
| 18 | 沥青及沥青混合料 | 18.1 | 软化点 | 沥青软化点测定法(环球法)GB/T4507-2014<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0606-2011 | | |
| | | 18.2 | 延度 | 沥青延度测定法GB/T4508-2010<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0605-2011 | | |
| | | 18.3 | 针入度 | 沥青针入度测定法GB/T4509-2010<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0604-2011 | | |
| | | 18.4 | 标准粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0621-1993 | | |
| | | 18.5 | 马歇尔稳定度、流值 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0709-2011 | | |
| | | 18.6 | 沥青含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0722-1993 T0735-2011 | | |
| | | 18.7 | 矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0725-2000 | | |
| | | 18.8 | 饱水率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0717-1993 | | |
| | | 18.9 | 密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 T0705-2011 T0706-2011 T0707-2011 | | |
| | | 18.10 | 理论最大相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 T0711-2011 | | |
| | | 18.11 | 冻融劈裂 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0729-2000 | | |
| | | 18.12 | 车辙 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 T0719-2011<br>抗车辙沥青混合料应用技术规程CJJ/T 238-2016（附录C） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 18 | 沥青及沥青混合料 | 18.13 | 配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004（附录B、 C、 D）<br>公路沥青路面设计规范 JTG D50-2017<br>公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011<br>公路工程集料试验规程 JTG E42-2005<br>抗车辙沥青混合料应用技术规程 CJJ/T 238-2016（4） | | |
| | | 18.14 | 渗水试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 T0730-2011 | | |
| 19 | 膨胀珍珠岩及制品 | 19.1 | 密度 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008<br>膨胀珍珠岩 JC/T209-2012 | | |
| | | 19.2 | 质量含水（湿）率 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008 | | |
| | | 19.3 | 粒度 | 膨胀珍珠岩 JC/T209-2012（附录B） | | |
| | | 19.4 | 尺寸偏差 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008 | | |
| | | 19.5 | 外观质量 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008 | | |
| | | 19.6 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008 | | |
| | | 19.7 | 抗折强度 | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T5486-2008 | | |
| 20 | 外加剂 | 20.1 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | 只用比重瓶法 | |
| | | 20.2 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012<br>水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 | | |
| | | 20.3 | pH值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | | |
| | | 20.4 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | | |
| | | 20.5 | 固体含量（含固量） | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | | |
| | | 20.6 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | 只用电位滴定法 | |
| | | 20.7 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012 | 只用重量法 | |
| | | 20.8 | 碱含量（总碱量） | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012<br>水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用火焰光度法 | |
| | | 20.9 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.2） | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 20 | 外加剂 | 20.10 | 泌水率比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.3） | | |
| | | 20.11 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.4） | | |
| | | 20.12 | 凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.5.5） | | |
| | | 20.13 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T23439-2009（附录A）<br>混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013（附录B） | | |
| | | 20.14 | 氧化镁含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2008 | 只用于膨胀剂 | |
| | | 20.15 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999<br>混凝土膨胀剂 GB/T23439-2009（附录D） | 只用于膨胀剂 | |
| | | 20.16 | 冻融试验 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 20.17 | 相对耐久性 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 20.18 | 一小时经时变化量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2016 | | |
| | | 20.19 | 渗透高度比（抗渗高度比） | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009 | | |
| | | 20.20 | 吸水量比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.27）<br>水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | 只用于防水剂 | |
| | | 20.21 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.26）<br>水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 20.22 | 安定性 | 砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008（5.24）<br>水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | |
| | | 20.23 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | 只用于膨胀剂 | |
| | | 20.24 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.6.1）<br>建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |
| | | 20.25 | 收缩率比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008（6.6.2）<br>普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009<br>建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009 | | |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 20 | 外加剂 | 20.26 | 含水率 | 混凝土防冻剂 JC/T475-2004（6.1）<br>喷射混凝土用速凝剂 JC477-2005（6.4）<br>混凝土外加剂匀质性试验方法<br>GB/T8077-2012 | | |
| 21 | 涂料 | 21.1 | 白度 | 建筑材料与非金属矿产品 白度测量方法<br>GB/T5950-2008 | | |
| | | 21.2 | 粘度 | 涂料粘度测定法 GB/T1723-1993 | | |
| | | 21.3 | 细度 | 涂料细度测定法 GB/T1724-1979（1989） | | |
| | | 21.4 | 遮盖力 | 涂料遮盖力测定法 GB/T1726-1979（1989） | | |
| | | 21.5 | 附着力 | 色漆和清漆拉开法附着力试验<br>GB/T5210-2006 | | |
| | | 21.6 | 容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂 GB/T9756-2009(5.3)<br>合成树脂乳液外墙涂 GB/T9755-2014(5.4)<br>建筑外墙用腻子 JG/T157-2009(6.5)<br>复层建筑涂料 GB/T9779-2015(6.5)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T24-2000(6.4)<br>建筑室内用腻子 JG/T298-2010(6.5)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007(6.5)<br>弹性建筑涂料 JG/T 172-2014(7.4)<br>水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012(5.4.2) | | |
| | | 21.7 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂 GB/T9756-2009(5.4)<br>合成树脂乳液外墙涂 GB/T9755-2014(5.5)<br>建筑外墙用腻子 JG/T157-2009(6.6)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T24-2000(6.5)<br>建筑室内用腻子 JG/T298-2010(6.7)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007(6.6)<br>弹性建筑涂料 JG/T 172-2014(7.5)<br>复层建筑涂料 GB/T9779-2015(6.6) | | |
| | | 21.8 | 低温稳定性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008<br>复层建筑涂料 GB/T9779-2015(6.9)<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料<br>JG/T 24-2000(6.6)<br>建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007(6.7) | | |
| | | 21.9 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法<br>GB/T1728-1979（1989） | | |
| | | 21.10 | 对比率 | 白色和浅色漆对比率的测定<br>GB/T 23981-2009 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 21 | 涂料 | 21.11 | 耐水性 | 漆膜耐水性测定法 GB/T1733-1993 | | |
| | | 21.12 | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T9265-2009 | | |
| | | 21.13 | 耐洗刷性/次 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T9266-2009<br>合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014（附录C） | | |
| | | 21.14 | 耐温变性 | 建筑涂料 涂层耐冻融循环性的测定 JG/T25-1999 | | |
| | | 21.15 | 打磨性 | 建筑外墙用腻子 JG/T157-2009（6.9）<br>建筑室内用腻子 JG/T298-2010 （6.10） | | |
| | | 21.16 | 柔韧性 | 腻子膜柔韧性测定法 GB/T1748-1979（1989）<br>建筑室内用腻子 JG/T298-2010（6.13） | | |
| | | 21.17 | 初期干燥抗裂性 | 复层建筑涂料 GB/T9779-2015（6.10）<br>合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000（6.8） | | |
| | | 21.18 | 粘结强度 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000（6.14）<br>复层建筑涂料 GB/T9779-2015（6.18）<br>建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | |
| 22 | 管材及管件 | 22.1 | 外观质量 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008 | | |
| | | 22.2 | 规格尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008 | 只测壁厚、直径、不圆度 | |
| | | 22.3 | 纵向回缩率(烘箱试验) | 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001<br>埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2004（8.7）<br>聚乙烯塑钢缠绕排水管 CJT 270-2007（7.4）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T18477.1-2007（8.8） | 只用方法B | |
| | | 22.4 | 液压试验 | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003<br>乙烯(PVC-U)多孔一体管材 QBT 2667.1-2004（5.4.2） | | |
| | | 22.5 | 落锤冲击试验 | 热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 | | |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 22 | 管材及管件 | 22.6 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T1633-2000<br>热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001 | | |
| | | 22.7 | 拉伸屈服强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003<br>热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003 | | |
| | | 22.8 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003<br>热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003 | | |
| | | 22.9 | 简支梁冲击试验 | 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 GB/T18743-2002 | | |
| | | 22.10 | 扁平试验 | 聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T273-2012(6.4.1.3) | | |
| | | 22.11 | 环刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | |
| | | 22.12 | 环柔性 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管 CJ/T 270-2007（7.7）<br>埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2004（8.6）<br>埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T18477.1-2007（8.7） | | |
| 23 | 建筑门窗 | 23.1 | 抗风压性能 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 JG/T211-2007<br>建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T7106-2008 | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 23 | 建筑门窗 | 23.2 | 气密性能 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 JG/T211-2007<br>建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T7106-2008 | | |
| | | 23.3 | 水密性能 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 JG/T211-2007<br>建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T7106-2008 | | |
| 24 | 电线电缆、电气元件 | 24.1 | 不延燃试验（阻燃性能） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T18380.12-2008<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置 GB/T18380.11-2008<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T18380.21-2008<br>阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T19666-2005 | | |
| | | 24.2 | 导体电阻 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008<br>电线电缆电性能方法第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007 | | |
| | | 24.3 | 电压试验 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008<br>额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1KV和3KV电缆 GB/T12706.1-2008（15.3）<br>电线电缆电性能试验方法第8部分： 交流电压试验 GB/T3048.8-2007 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008 | | |
| | | 24.4 | 导体直径 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007（6.4）<br>裸电线试验方法第2部分：尺寸测量 GB/T4909.2-2009 | | |
| 25 | 家用和类似用途插头插座、照明开关 | 25.1 | 拨出力和横向应力 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T2099.1-2008(22) | | |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 26 | 电气导管及配件 | 26.1 | 外观检查 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.2) | | |
| | | 26.2 | 规格尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.3)<br>电缆管理用导管系统 第1部分通用要求 GB/T 20041.1-2015(8)<br>电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997(5)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004(5.3)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯 (PE)多孔一体管材 QB/T 2667.2-2004(5.3) | | |
| | | 26.3 | 抗压性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.4)<br>电缆管理用导管系统 第1部分通用要求 GB/T 20041.1-2015(10.2)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004(5.4.5)<br>埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯 (PE)多孔一体管材 QB/T 2667.2-2004(5.4.3) | | |
| | | 26.4 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.6)<br>电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 (10.4) | | |
| | | 26.5 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.5) | | |
| | | 26.6 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.8) | | |
| | | 26.7 | 阻燃性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.10) | 只做自熄性试验 | |
| | | 26.8 | 电气性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG3050-1998(6.11) | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 27 | 预制构件 | 27.1 | 承载力 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015(附录B) | | |
| | | 27.2 | 挠度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015(附录B) | | |
| | | 27.3 | 抗裂度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015(附录B) | | |
| | | 27.4 | 裂缝宽度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015(附录B) | | |
| | | 27.5 | 外观质量 | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T13476-2009（6.2） | | |
| | | 27.6 | 尺寸偏差 | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T13476-2009（6.2） | | |
| | | 27.7 | 抗弯性能 | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T13476-2009 (6.4) | | |
| 28 | 钢结构的连接件 | 28.1 | 螺栓实物最小荷载（或楔负载） | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006（4.1.2）<br>金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2010<br>钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001（附录B.0.1） | | |
| | | 28.2 | 连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006（4.4）<br>钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001（附录B.0.4） | | |
| | | 28.3 | 连接副预拉力（连接副紧固轴力） | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001（附录B.0.2） | | |
| | | 28.4 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001（附录B.0.5） | | |
| | | 28.5 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T230.1-2009 | | |
| | | 28.6 | 组合件的拉力载荷 | 钢网架螺栓球节点 JG/T10-2009(6.2.3) | | |
| | | 28.7 | 焊接空心球极限承载力 | 钢网架焊接空心球节点 JG/T11-2009(6.1.1) | | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 第23页，共26页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 29 | 土工格栅 | 29.1 | 网眼尺寸 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T21825-2008(附录A) | | |
| | | 29.2 | 网眼目数 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T21825-2008(附录A)<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006T1114-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品第3部分：<br>玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T776.3-2010（附录B） | | |
| | | 29.3 | 断裂强力(拉伸强度) | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T21825-2008(附录B)<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006 T1114-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品第3部分：<br>玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T776.3-2010(附录C) | | |
| | | 29.4 | 断裂伸长率 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T21825-2008(附录B)<br>公路工程土工合成材料试验规程<br>JTG E50-2006T1114-2006<br>公路工程 玄武岩纤维及其制品第3部分：<br>玄武岩纤维土工格栅<br>JT/T776.3-2010(附录C) | | |
| 30 | 轻质板材 | 30.1 | 抗冲击性 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求<br>JG/T 169-2016（7.4.1） | | |
| | | 30.2 | 面密度 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求<br>JG/T 169-2016（7.4.5） | | |
| | | 30.3 | 吊挂力 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求<br>JG/T 169-2016（7.4.7） | | |
| | | 30.4 | 抗弯破坏荷载 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求<br>JG/T 169-2016（7.4.2） | | |
| 31 | 路缘石 | 31.1 | 外观质量 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016(附录A) | | |
| | | 31.2 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016(附录A) | | |
| | | 31.3 | 抗折强度 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016（附录B） | | |
| | | 31.4 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016(附录C) | | |
| | | 31.5 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016(附录D) | | |

# 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | | |
| 32 | 桩基及复合地基 | 32.1 | 基桩完整性 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 | 只用高、低应变法 | |
| | | 32.2 | 基桩承载力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 | 只用高应变法、静载法 | |
| | | 32.3 | 地基承载力 | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012（附录A、B）<br>建筑地基基础设计规范 GB50007-2011（附录C） | | |
| 33 | 砌体结构 | 33.1 | 砌筑砂浆抗压强度 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017<br>砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2011 | 只用贯入法、筒压法、回弹法 | |
| | | 33.2 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010（附录A） | | |
| 34 | 钢筋混凝土结构 | 34.1 | 混凝土抗压强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011<br>超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02：2005<br>钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007<br>高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013<br>拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS69:2011<br>公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0954-1995<br>钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004<br>回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DB34/T5012-2015<br>钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016 | 只用回弹法、超声综合法、钻芯法、拔出法 | |
| | | 34.2 | 混凝土内部缺陷 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000 | 只测裂缝宽度、结合面质量、表面损伤层 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131



| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 34 | 钢筋混凝土结构 | 34.3 | 饰面砖粘结强度 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017 | | |
| | | 34.4 | 后置埋件抗拔承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013（附录C） | | |
| | | 34.5 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008 | | |
| | | 34.6 | 钢筋间距 | 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008 | | |
| | | 34.7 | 碳纤维片材加固混凝土粘结强度 | 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS146：2003（2007年版）（附录B） | | |
| 35 | 给排水、电气工程 | 35.1 | 绝缘电阻 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016 | | |
| | | 35.2 | 接地电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 | | |
| | | 35.3 | 给水管道水压试验 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002（4.2.1） | | |
| 36 | 建筑物 | 36.1 | 民用建筑安全性鉴定 | 民用建筑可靠性鉴定标准 GB50292-2015<br>危险房屋鉴定标准 JGJ125-2016 | | |
| | | 36.2 | 建筑沉降观测 | 建筑变形测量规范 JGJ8-2016<br>工程测量规范 GB50026-2007 | | |
| | | 36.3 | 挠度 | 建筑变形测量规范 JGJ8-2016 | | |
| | | 36.4 | 垂直度 | 建筑变形测量规范 JGJ8-2016 | | |
| 37 | 钢结构 | 37.1 | 焊缝内部缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013<br>钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007<br>钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010<br>铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T7233.1-2009<br>铸钢件 超声检测 第2部分：高承压铸钢件 GB/T7233.2-2010<br>无损检测 接触式超声斜射检测方法 GB/T11343-2008<br>焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T29712-2013<br>焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征 GB/T29711-2013 | 只用超声波法 | |

## 二、批准 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：181201281131

地址：安徽省阜阳市颍州区清河西路3#阜阳市质检站综合楼 

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 37 | 钢结构 | 37.2 | 涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001（附录F）<br>钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010<br>钢结构防火涂料 GB14907-2002（6.5.4） | | |
| 三 | 市政工程 | | | | | |
| 38 | 公路路基路面 | 38.1 | 几何尺寸 | 公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0911-2008 T0912-2008 | | |
| | | 38.2 | 平整度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0931-2008 | | |
| | | 38.3 | 路面水泥混凝土抗压强度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0954-1995 | | |
| | | 38.4 | 弯沉 | 公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008 T0951-2008 T0953-2008 | | |